



Canon i-SENSYS LBP5050N - Drucker - Farb - Laser



Produktbeschreibung: Canon i-SENSYS LBP5050N - Drucker - Farb - Laser - Letter, Legal, A4 - bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 150 Blätter - USB, 10/100Base-TX

Gruppe: Drucker
Hersteller: Canon
Hersteller Artikel Nr: 2409B020
EAN:

Marketing:

Dieser eleganter Laserdrucker mit integrierter Netzwerkkarte bietet Farbdrucke in professioneller Qualität. Kompakt, leise, einfach zu bedienen, energieeffizient - der LBP5050n ist eine ideale Lösung für kleine Unternehmen.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP5050N - Drucker - Farb - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farb
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.1 cm x 45.2 cm x 26.2 cm
Gewicht	18.4 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Letter, Legal, A4
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 8 Seiten/Min. - Farb - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement	Automatic Image Refinement
Technology	
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Installierter RAM (Max.)	16 MB
Druckersprache	CAPT
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Gestrichenes Papier, Karteikarte, Schweres Papier, Hochglanzfilm, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
Monatliche Kapazität	25000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet - integriert



Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.3.9 - 10.5
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farb
Breite	40.1 cm
Tiefe	45.2 cm
Höhe	26.2 cm
Gewicht	18.4 kg

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 8 Seiten/Min. - Farb - A4 (210 x 297 mm)
Anschlussstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	Automatic Image Refinement
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	22 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	28 Sek.
Druckersprache	CAPT
Medienhandhabung	150-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung

RAM

Installierter RAM (Max.)	16 MB
--------------------------	-------

Medienhandhabung

Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Gestrichenes Papier, Karteikarte, Schweres Papier, Hochglanzfilm, Recycling-Papier
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm)
Größe der Briefumschläge	Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 230 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter 1 x Manueller Einzug - 1 Blätter
Ausgabefachkapazität	125 Blatt

Kapazität

Monatliche Kapazität	25000 Seiten
----------------------	--------------

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver - integriert
----------	--------------------------



Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2300 Seiten 1 x Tonerkassette (Farb) - bis zu 1500 Seiten
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	207 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	12 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.3.9 - 10.5
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Betrieb)	48 dB