

ASUS ROG Rapture GT-AX11000



EAN:
4718017064767
Produkt Nummer:
90IG04H0-MO3G00

Highlights

- Dreistufige Gaming-Beschleunigung – Beschleunige den Gaming-Traffic während der gesamten Übertragung – vom Gerät bis zum Game-Server.
- Kampfbereite Hardware – Quad-Core-CPU mit 1,8GHz und 2,5-GBase-T-Anschluss für ultimative Leistung.
- Netzwerksicherheit an vorderster Front – Neutralisiert Bedrohungen aus dem Internet, bevor sie in das Netzwerk gelangen.
- Bessere Abdeckung mit Mesh-Systemen – Kompatibel mit dem ASUS-AiMesh-WLAN-System für eine nahtlose Abdeckung im ganzen Haus.

Spezifikationen

Netzwerkstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6
Produkt-Segment	AX11000 ultimate AX performance
Abdeckung	Großes oder mehrstöckiges Haus
Datenrate	802.11ax (2.4GHz) : bis zu 1148 Mbps 802.11ax (5GHz) : bis zu 4804 Mbps
Antenne	extern Antenne x 8
Senden/Empfangen	2.4 GHz 4 x 4 5 GHz-1 4 x 4 5 GHz-2 4 x 4
Prozessor	1.8 GHz quad-core processor
Arbeitsspeicher	256 MB Flash 1 GB RAM
Wi-Fi-Technologie	OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) Beamforming: standard-based and universal 1024-QAM high data rate 20/40/80/160 MHz bandwidth
Betriebsfrequenz	2.4G Hz, 5 GHz-1, 5 GHz-2
Verschlüsselung	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS-Unterstützung
Firewall & Zugangskontrolle	Access control?Parental control, Network service filter, URL filter, Port filter
Management	UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log
VPN Support	IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client
WAN Anschluss	Internetverbindungstyp : Automatic IP, Static IP, PPPoE(MPPE Unterstützung), PPTP, L2TP

Dienstprogramme	Router setup wizard; Firmware restoration; Device discovery; printer setup utility
Anschlüsse	RJ45 fürGigabit BaseT für WAN x 1, RJ45 für Gigabit BaseT fürLAN x 4, Unterstützt Ethernet und 802.3 mit max. Bitrate 2.5Gbps Mbps und Auto-Crossover-Funktion(MDI-X) USB 3.1 Gen 1 x 2
Features	Link Aggregation - 802.3ad MU-MIMO Traffic Analyzer Adaptive QoS WTFast Gamers Private Network AiProtection Pro Parental Control Guest Network : 2.4 GHz x 3, 5 GHz-1 x 3, 5 GHz-2 x 3 VPN server : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client Erweiterter Medienserver (AiPlayer App kompatibel) - Image : Jpeg - Audio : mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg - Video : asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov Mac OS Backup AiCloud Persönlicher Cloud-Service 3G/4G data sharing Printer Server - Multifunctional printer support (Windows only) - LPR protocol support AiDisk Dateiserver - Samba- und FTP-Server mit Accountverwaltung Download Master - Support bt, nzb, http, ed2k - Unterstützt Verschlüsselung, DHT, PEX und magnet link - Upload- und Download-Bandbreitenkontrolle - Download-Planung IPTV Support Dual WAN Roaming Assist
Bedienung	WPS -Knopf, Reset-Knopf, Power Button, Wireless ein/aus, Boost Key
LED Anzeige	Power x 1 Wi-Fi x 2 WAN x 1 LAN x 1 USB x 2 WPS x 1 2.5G Port x 1
Stromleistung	AC Input : 110V~240V(50~60Hz) DC Output : 19 V mit max. 3.42 Strom
Betriebssysteme	Windows® 10 Windows® 8 Windows® 7 Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8
Abmessungen	240 x 240 x 60 ~ mm (WxDxH) (ohne Blende)
Gewicht	1717.6 g
Router Besonderheiten	
Betriebsmodus	Drahtloser Router-Modus Access-Point-Modus Media-Bridge-Modus
Anmerkung	The 160MHz bandwidth may be unavailable in the 5GHz band in some regions/countries due to regulatory restrictions.