

X330UST

Ultrakurzdistanzprojektor



- **Heller XGA Projektor - 3.600 ANSI Lumen**
- **Ultrakurzdistanzobjektiv - 100" großes Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Einfach Verbinden - 2x HDMI und eingebauter 16W Lautsprecher**

Der X330UST i



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	XGA (1024x768)
Helligkeit	3.600Lumen
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-4°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-4°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.147Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	1.78m ~ 2.54m (70" ~ 100") (diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden)	4000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	0.33:1
Projektionsabstand (m)	0.47m - 0.68m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72
Native Offset	120%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A Reader/Wireless Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	26dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Farsi,Finnisch,Französisch,Deutsch,Griechisch,Ungarisch,Indonesisch,Italienisch,Jap (vereinfacht),Spanisch,Schwedisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch,Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	16W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic Gebrauchsanleitung
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Yes - optional
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	200W
Stromverbrauch (max)	275W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	3.9kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	343 x 383 x 112

