OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher Fon 025 42.95 582-50 · Fax 025 42.95 582-34 shop@office-partner.net · www.office-partner.net



## APC Replacement Battery Cartridge #6 - USV-Akku - Bleisäure

Produktbeschreibung: APC Replacement Battery Cartridge #6 -

USV-Akku Bleisäure - Schwarz - für P/N: DLA1500J, SMC1500, SMC15000I, SMT1000, SMT1000US,

SU1000RMI, SUA1000ICH

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte

Hersteller: Schneider Electric

Hersteller Artikel Nr: RBC6

EAN: 0731304003281,4554540070314,73130400

32812

## Marketing:

Hauptmerkmale

APC bietet Stromversorgungslösungen, Umgebungskontrolle- und Ferndiagnose-Services an. Die Produkte von APC sind so konzipiert, dass sie proaktiv Stromprobleme erkennen und korrigieren, bevor es zu Systemausfällen kommt. APC hat weltweit zahlreiche Auszeichnungen für seine innovativen Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen erhalten. Vertrauen auch Sie auf die legendäre Zuverlässigkeit der Produkte von APC, überall dort wo Ihre Daten erzeugt, übertragen und gespeichert werden.

Produktbeschreibung	APC Replacement Battery Cartridge #6 - USV-Akku -
	Bleisäure
Gerätetyp	USV-Akku
Gewicht	7.7 kg
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Plug-in-Modul
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.6 cm x 15.2 cm x 9.4 cm
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Entwickelt für	P/N: APC10IA, BP1000, BP1100, DLA1500J, SMC1500,
	SMC15000I, SMT1000, SMT1000I, SMT1000US,
	SU1000, SU1000BX120, SU1000I, SU1000INET,
	SU1000NET, SU1000RM, SU1000RMI,
	SU1000RMINET, SU1000RMNET, SU1000X127,

SUVS1000



SU1000X93, SU2000R3X155, SU700X167, SUA1000, SUA1000I, SUA1000ICH, SUA1000J, SUA1000US,



## OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher Fon 02542.95582-50 · Fax 02542.95582-34 shop@office-partner.net · www.office-partner.net

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	USV-Akku
Batteriegehäusetyp	Plug-in-Modul
Farbe	Schwarz
Batterie	
Technologie	Bleisäure
Besonderheiten	Auslaufsicher
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0°C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	19.6 cm
Tiefe	15.2 cm
Höhe	9.4 cm
Gewicht	7.7 kg
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Transportbreite	25.9 cm
Transporttiefe	30.2 cm
Transporthöhe	17.5 cm
Transportgewicht	8.5 kg
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: APC10IA, BP1000, BP1000I, BP1100, DLA1500J,
	SMC1500, SMC15000I, SMT1000, SMT1000I,
	SMT1000US, SU1000, SU1000BX120, SU1000I,
	SU1000INET, SU1000NET, SU1000RM, SU1000RMI,
	SU1000RMINET, SU1000RMNET, SU1000X127,
	SU1000X93, SU2000R3X155, SU700X167, SUA1000,
	SUA1000I, SUA1000ICH, SUA1000J, SUA1000US,
	SUVS1000