

Produktdatenblatt

Spezifikationen

APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 230 V



SRV1KRI

Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochwertige Online-USV mit Doppelwandler-Technologie, die auch unter ungünstigsten Bedingungen für den Stromschutz geeignet ist
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Weitere Eingangsspannung	220 V 240 V
Hauptausgangsspannung	230 V
Weitere Ausgangsspannung	220 V 240 V
Bemessungsleistung in W	800 W
Nennleistung in VA	1000 VA
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Anschlussart der Ausgänge	3 IEC 60320 C13
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Kabellänge	1,50 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	1 IEC 60320 C13 zu Schuko Stromkabel 1 IEC 60320 C13 zu C14 Stromkabel 1 USB-Kabel 1 RS-232-Konfigurationskabel 1 Rack-Montage-Halterungen 1 Benutzerhandbuch

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Batteriespannung	24 V
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Aufladezeit der Batterie	4 h
Batterielebensdauer	3...5 Jahr(e)
Ersatzbatterie	APCRBCV200

Leistung Batterieladegerät	30 W bewertet
----------------------------	---------------

Allgemein

Max. Laufzeit	4 min
---------------	-------

Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
--	---

Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
--	---

Redundant	No
-----------	----

Abmessungen

Farbe	Schwarz (RAL 7010)
-------	--------------------

Höhe	8,6 cm
------	--------

Breite	43,7 cm
--------	---------

Tiefe	31,2 cm
-------	---------

Produktgewicht	11 kg
----------------	-------

Montageort	Vorne
------------	-------

Montagepräferenz	Niedriger
------------------	-----------

Montagemodus	Rack-montiert mit Bausatz
--------------	---------------------------

USB-kompatibel	Yes
----------------	-----

Montageposition	Horizontal
-----------------	------------

Eingang

Eingangsspannungsgrenzen	110 - 285 V Halblast 160 - 280 V Volllast
--------------------------	--

Netzwerkfrequenz	40 - 70 Hz automatische Erfassung
------------------	-----------------------------------

Ausgang

Max. konfigurierbare Leistung in VA	1000 VA
--	---------

Max. konfigurierbare Leistung in W	800 W
---------------------------------------	-------

Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation
------------------	--------------------------------------

Oberschwingungsverzerrung	3 %
---------------------------	-----

USV-Typ	Online-Doppelwandlung
---------	-----------------------

Wellentyp	Sinuswelle
-----------	------------

Wirkungsgrad	88 % (Volllast)
--------------	-----------------

Zusätzliche Informationen	Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
---------------------------	---

Bypass-Typ	Interner Bypass (automatisch und manuell)
------------	---

Scheitelfaktor	3:1
----------------	-----

Konformität

Produktzertifizierungen	CE EAC TISI
-------------------------	-------------------

Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
--------	--

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0...15000 m
Geräuschpegel	50 dBA
Wärmeabgabe	372 Btu/h
Schutzart (IP)	IP20

Kommunikation & Management

Alarm	Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
Freie Steckplätze	1
Bedienfeld	Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole

Überspannungsschutz und Filterung

Anstieg der Energiemenge	600 J
---------------------------------	-------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	21,8 cm
VPE 1 Breite	55,1 cm
VPE 1 Länge	45,5 cm
VPE 1 Gewicht	13,1 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
-----------------	---------------------------------------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)