

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Easy UPS SRV 2000 VA, 230 V

SRV2KI

Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochwertige Online-USV mit Doppelwandler-Technologie, die auch unter ungünstigsten Bedingungen für den Stromschutz geeignet ist
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Weitere Eingangsspannung	220 V 240 V
Hauptausgangsspannung	230 V
Weitere Ausgangsspannung	220 V 240 V
Bemessungsleistung in W	1600 W
Nennleistung in VA	2000 VA
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Anschlussart der Ausgänge	4 IEC 60320 C13
Kabellänge	1,50 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	1 IEC 60320 C13 zu Schuko Stromkabel 1 IEC 60320 C13 zu C14 Stromkabel 1 USB-Kabel 1 RS-232-Konfigurationskabel Benutzerhandbuch

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Batteriespannung	48 V
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Aufladezeit der Batterie	4 h
Batterielebensdauer	3...5 Jahr(e)
Ersatzbatterie	APCRBCV204

Leistung Batterieladegerät	70 W bewertet
-----------------------------------	---------------

Allgemein

Max. Laufzeit	4 min
----------------------	-------

Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
--	---

Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
--	---

Redundant	No
------------------	----

Abmessungen

Farbe	Schwarz (RAL 7010)
--------------	--------------------

Höhe	23,8 cm
-------------	---------

Breite	14,5 cm
---------------	---------

Tiefe	40 cm
--------------	-------

Produktgewicht	16,8 kg
-----------------------	---------

Montageort	Vorne
-------------------	-------

Montagepräferenz	No preference
-------------------------	---------------

Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
---------------------	-----------------------

USB-kompatibel	Yes
-----------------------	-----

Montageposition	Vertikal
------------------------	----------

Eingang

Eingangsspannungsgrenzen	110 - 285 V Halblast 160 - 280 V Volllast
---------------------------------	--

Netzwerkfrequenz	40 - 70 Hz automatische Erfassung
-------------------------	-----------------------------------

Ausgang

Max. konfigurierbare Leistung in VA	2000 VA
--	---------

Max. konfigurierbare Leistung in W	1600 W
---	--------

Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation
-------------------------	--------------------------------------

Oberschwingungsverzerrung	3 %
----------------------------------	-----

USV-Typ	Online-Doppelwandlung
----------------	-----------------------

Wellentyp	Sinuswelle
------------------	------------

Wirkungsgrad	88 % (Volllast)
---------------------	-----------------

Zusätzliche Informationen	Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
----------------------------------	---

Bypass-Typ	Interner Bypass (automatisch und manuell)
-------------------	---

Scheitelfaktor	3:1
-----------------------	-----

Konformität

Produktzertifizierungen	CE UKCA EAC TISI
--------------------------------	---------------------------

Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
---------------	--

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0...15000 m
Geräuschpegel	50 dBA
Wärmeabgabe	745 Btu/h
Schutzart (IP)	IP20

Kommunikation & Management

Alarm	Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
Bedienfeld	Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole

Überspannungsschutz und Filterung

Anstieg der Energiemenge	600 J
---------------------------------	-------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	35,5 cm
VPE 1 Breite	23,5 cm
VPE 1 Länge	52,5 cm
VPE 1 Gewicht	18,1 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
-----------------	---------------------------------------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)