

ERWEITERTE SERIE IN2139WU



WUXGA - 4500 LUMEN - Seitenverhältnis 16:10

Überragende Objektiveleistung, hellere Bilder als je zuvor, umfassende Netzwerkfunktionen und raumfüllendes internes Audio – alles in einem Projektor, der so konzipiert ist, dass er nahtlos mit den Geräten zusammenarbeitet, die Sie bereits verwenden.

Funktionen

Anpassen des Projektors mit TechStation

Verbinden Sie Ihren EZCASTPRO, Google ChromeCast, Amazon FireStick, Android TV und andere, die TechStation unterstützt Ihren Projektor und ermöglicht effektiveres Lernen, indem Sie nahtlos mit den Tools arbeiten, die Sie bereits verwenden. Nachdem Sie Ihr Gerät angeschlossen haben, schließen Sie den Deckel der TechStation, um eine optimierte All-in-One-Lösung für das Streaming von Audio und Video zu erstellen.

Hohe Helligkeit

Erhalten Sie bessere, hellere Bilder auf jeder Oberfläche, bei jedem Licht. Der Projektor der LightPro Advanced DLP-Serie verfügt über bis zu 4500 Lumen.

Leisester Projektor seiner Klasse

Stellen Sie sicher, dass die Schüler immer die Lektionen hören, nicht die Fans. Mit nur 21 dB im Eco-Modus wurde der Projektor der LightPro Advanced DLP-Serie mit der Smooth Flow-Lüftertechnologie, einem kühlungseffizienten Gehäuse und leisen Lagern leiser entwickelt.

Branchenführende Lampenlebensdauer

Der Projektor der LightPro Advanced DLP-Serie bietet eine beispiellose Lampenlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden, wenn er im dynamischen Modus verwendet wird. Da keine Filter ausgetauscht werden müssen, sind diese Projektoren ein unschlagbarer Wert.

Dreifaches HDMI

Ein zusätzlicher HDMI-Anschluss ermöglicht den Anschluss mehrerer digitaler Quellen, sodass keine Kabel ausgetauscht werden müssen.

Zoom

Das Zoomverhältnis erhöht die Flexibilität bei Installationen mit bereits vorhandenen Halterungen. Passen Sie den Zoom an, um das perfekte Bild im selben Raum zu erstellen.

BILD

Projektionstechnologie

Texas Instruments DLP®

Bildgrösse

-

Bildauflösung

WUXGA

Pixel

1920×1200

Bildformat	16:10
Kontrasverhältnis	28500:1
Helligkeit	4500
Lichtquelle	UHP-Lampe
Lebenszeit der Lichtquelle (in Stunden)	15000
Maximal unterstützte Auflösung	-
Horizontale Synchronisation	31.5 - 97.6
Vertikale Synchronisation	56 - 120
Gleichmässige Ausleuchtung (%)	85

OPTIK

Linse	-
Anpassung des Zooms	Manuell
Optische Linsen	-
Bildversatz (%)	4
Brennweite (mm)	-
Blende	2.78
Vertikale Linsenversatz	-
Horizontale Linsenversatz (%)	-
Keystone-Korrektur	-
Vertikale Keystone Korrektur	± 40
Horizontale Keystone Korrektur	-
Projektionsfaktor	1.12:1 - 1.47:1
Projektionsdistanz (Meter / Fuß)	0.99 - 9.99 / 3.28 - 32.8
Optischer Zoom	1.3:1
Digitaler Zoom (Verkleinerung / Vergrößerung)	-
Fokuskorrektur	Manuell

VERBINDUNGEN

Analoge Eingänge	VGA, Composite Video
Analoge Ausgänge	VGA
Digitale Eingänge	HDMI x 3
Digitale Ausgänge	-
Audio Eingänge	1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
Audio Ausgänge	1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
Control	Network (RJ45, Telnet, ProjectorNet, Crestron Roomview, AMX Device Discovery, Browser), Infrared Remote, RS232
Service	USB-A, USB Micro B 5v
Powered USB for Wireless Dongle	USB-A
3D Synchronisation	Yes
Voller 3D Support	Yes
3D Formate	Supports 3D content from Blu-ray, cable boxes, dish services, and more (over HDMI). Also supports PC-based 3D content configured at 1080p running at 60Hz signal. DLP Link 3D glasses required.
Dokumentbetrachter	Yes
Videoplayer	Yes

Bildwiedergabe	Yes
Musikwiedergabe	Yes
PC-freie Kompatibilität	Yes
ENERGIE	
Stromversorgung	-
maximale Stromaufnahme (Watt)	300
Power Consumption Min. (W)	220
Stromaufnahme im Netzwerk Ruhezustand (Watt)	1.8W
Stromaufnahme im Ruhezustand (Watt)	<0.5W
ALLGEMEIN	
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mm/Zoll)	124.5 x 236.2 x 312.4 mm / 4.9 x 9.3 x 12.3 in
Gewicht (Kilogramm/Pfund)	3.2 / 7.1
Lautstärke des Lüfters [dB (A)]	21 dBa
Audio (W)	1 x 10W Mono
Operating Temperature (Celsius/Fahrenheit)	5 - 40 / 41 - 104
Betriebsfeuchtigkeit [%]	-
Betriebshöhenlage (Meter / Fuß)	3048 / 10000
Lagertemperatur [°C/F]	-
Lagerfeuchtigkeit [%]	-
Sicherheit	Kensington Lock
Lieferumfang	Power cord, HDMI cable, Safety instructions, User documentation, Remote control without batteries
Sicherheit und Regulationen	UL and c-UL (US/Canada), FCC (US/Canada), CE (Europe), CCC+CECP (China), KCC (Korea), IRAM (Argentina), NOM (Mexico), PCT/CU/EAC (Russia), PSB (Singapore), SABS (South Africa), CB, Nemco/GS, KC
Umweltbestimmungen	-

Copyright © 2021, InFocus and its logo is a registered trademark of InFocus Corporation. Maxnerva Technology Services Limited is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted; all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated.