

GENESIS IN118AA

SCHLAFES DESIGN, EIGENSCHAFTEN MIT HOHEM ENDE, FESTE
LEISTUNG FÜR TAGUNGSRaum, KLASSENRAUM UND HAUSBÜRO



BILD ANZEIGEN	Anzeigesystem	Texas Instruments DLP® 0.47" DMD	OPTISCH	Wurf-Verhältnis	1.47:1 ~ 1.62:1	
	Optisches System	Digital Light Projection (DLP®)		Wurfweite (Meter)	1.0 ~ 9.8	
	Native Auflösung	1080p (1920x1080)		Brennweite f (Millimeter)	15.59 ~ 17.14	
	Natives Seitenverhältnis	16:9		f Nummer	2.1	
	Seitenverhältnis unterstützt	16:10, 4:3		Bildgröße - Diagonale (Meter)	0.711 ~ 7.620 (16:9)	
	Anzahl der anzeigbaren Farben (Millionen)	1073.4		Bildversatz (Prozent)	116	
	Anzahl der anzeigbaren Grautöne	1024		Objektivtyp	Manueller Zoom & Fokus	
	Projektionsmodi	Vorne, hinten, Decke vorne, Decke hinten		Optische Linosenverschiebung	-	
	Lichtleistung - Hell / Öko (Lumen)	3400/2720		Digitale Bildverschiebung vertikal / horizontal (Prozent)	5/5	
	Kontrastverhältnis	30000:1		Optischer Zoom	1.1x	
	Trapezkorrektur - Vertikal (Grad)	± 40		Digitaler Zoom	0.8x ~ 2.0x	
	Bildgleichmäßigkeit (Prozent)	80		BESONDERE MERKMALE	• Verbesserter Spielmodus mit geringer Latenz	• Digitale Bildverschiebung
	Horizontale Aktualisierungsrate (kHz)	31469 ~ 97.551			• 24/7 Betrieb	• Digitale Kantenmaskierung
Vertikale Aktualisierungsrate (Hz)	56 ~ 85 (120 for 3D)	• BrilliantColor®	• HDMI® DLP® Link™			
VERBINDUNG	Dateneingangssignal	VGA (640 x 400) ~ WUXGA (1920 x 1200), PC & MAC	• Individuelle Farbanpassungen		• 2D- und 3D-Modi	
	Videoeingangssignal	NTSC, PAL, SECAM, SD, HD	• RGB-Verstärkung / Bias-Anpassung		• ISF-Tag- und Nachtvoreinstellungen	
	Bildeingabe	HDMI 1.4 x1, VGA x1, S-VIDEO x1	• Farbraumanpassung		• DICOM®-Simulationsmodus	
	Bildausgabe	-	• Direktes Einschalten		• Vom Benutzer programmierbare Voreinstellungen	
	Audioeingang	3.5mm Audio x1	• Signal einschalten		• Automatisches Ausschalten	
	Audioausgang	3.5mm Audio x1	• Sleep Timer		• Image Freeze-Funktion	
	Steuereingang	IR-Fernbedienung, Tastatur	UMWELT		Stromverbrauch Eco / Bright (Watt)	210 / 267
	Steuerausgang	-			Standby-Leistung (Watt)	<0.5
	Wireless Dongle Power & Support (DC 5V / 1.5A)	USB-A x1			Akustisches Rauschen - Hell typisch (dB)	30
	Sicherheit	Kensington Security Slot™ x1, PIN Code Lock & Timer			Akustisches Geräusch - Öko-typisch (dB)	26
ERLEUCHTUNG	Typ / InFocus-Modell	UHP Lamp / SP-LAMP-105	ALLGEMEINES	Maximale Höhe (Meter bei 23 Grad Celsius)	3048	
	Lampenleistung (Watt)	203		Betriebstemperatur (Grad Celsius)	5 ~ 40	
	Lebenserwartung - Dynamisch (Stunden)	15000		Produktabmessungen - L x B x H (Millimeter)	236 x 313 x 107	
	Lebenserwartung - Öko (Stunden)	10000		Produktgewicht (Kilogramm)	2.6	
AUDIO	Lebenserwartung - hell (Stunden)	8000	Versandabmessungen - L x B x H (Millimeter)	400 x 337 x 168		
	Lautsprecher	1	Versandgewicht - (Kilogramm)	3.9		
	Lautsprecher (Watt)	3	Anzeigesprachen auf dem Bildschirm	27		
	Tonkanal	Mono	Standardzubehör	VGA-Kabel, Netzkabel, Fernbedienung (keine Batterien)		