



## Ubiquiti USW Flex XG - Switch - 5 Anschlüsse - managed

**Produktbeschreibung:** Ubiquiti USW Flex XG - Switch - managed -  
 4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x  
 10/100/1000 (PoE+) - Desktop - PoE+

**Gruppe:** Hubs & Switches  
**Hersteller:** Ubiquiti  
**Hersteller Artikel Nr:** USW-FLEX-XG

### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti USW Flex XG - Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 41 Gbit/s ! Switching-Kapazität: 82 Gbit/s ! Weiterleitungsrate: 61.012 Mpps
Leistungsmerkmale	Layer 2 switching, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, Kunststoffgehäuse, Reset-Taste, 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 90-264 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.5 cm x 13.5 cm x 3.2 cm
Gewicht	1.2 kg

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+



Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 41 Gbit/s   Switching-Kapazität: 82 Gbit/s   Weiterleitungsrate: 61.012 Mpps
Leistungsmerkmale	Layer 2 switching, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, Kunststoffgehäuse, Reset-Taste, 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+   4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 5 V - 5 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 90-264 V
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Produktzertifizierungen	IC, FCC
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	18.5 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	3.2 cm
Gewicht	1.2 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)