

FS-3540MFP / FS-3640MFP

► print ► copy ► scan ► fax

S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4


DIE MULTIFUNKTIONALEN NETZWERKPROFIS.

Mit 40 Seiten pro Minute sind beide Systeme perfekte Allrounder für mittelgroße Arbeitsgruppen - bis zu 2.100 Blatt Papierkapazität, großer Tonerbehälter und langlebige Keramik-Fotoleitertrommel sind beste Voraussetzungen dafür. Moderne Sicherheitsstandards sind natürlich bereits eingebaut. Und dank ECOSYS arbeiten sie nicht nur zuverlässig und mit den niedrigsten Druckkosten ihrer Klasse sondern auch besonders umweltfreundlich.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
- Erste Kopie bereits nach 7 Sekunden
- Standard Druck-, Kopier-, Scan- und Fax*-Funktion
- Integrierte Duplexfunktionalität
- Leistungsfähiger Controller mit 800 MHz, 1 GB RAM und GigaBit-Schnittstelle
- USB Host für direktes Drucken oder Scannen ohne PC
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und Vertraulichen Druck
- HyPAS-Plattform

*nur FS-3640MFP

Einfache Bedienung über Touchscreen. Die Benutzeroberfläche lässt sich individuell anpassen und mit persönlichen Einstellungen belegen.



Optional: Systemfreischaltung mit persönlicher Karte erspart zeitraubendes manuelles Anmelden am System. Eingabe von Benutzernamen und PIN per Hand ist nicht erforderlich.



Abbildung zeigt FS-3640MFP

25 JAHRE Wirtschaftlicher drucken und kopieren.

 **KYOCERA**

FS-3540MFP / FS-3640MFP

S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4



ECOSYS steht für ECONomy,
ECOlogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und Multifunktionsgeräte von KYOCERA von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration.

Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Systems an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

Anwendungsbasiertes Drucken

Mit Hilfe des KX Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrücke aus MS Outlook immer beidseitig mit 2in1-Funktion in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

HyPAS™

KYOCERA's HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions) ist eine offene und flexible Plattform für skalierbare Lösungen. HyPAS optimiert die Leistung von KYOCERA Multifunktionsystemen durch kundenspezifische, integrierte Softwareanwendungen. Sowohl Java- als auch Webdienste-basierte Lösungen sind möglich.

Systemmerkmale

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute

Speicher: 1.024 MB RAM, optional auf bis zu 2.048 MB RAM erweiterbar

CPU: PowerPC 464 / 800 MHz

Druck-/Kopiervolumen: Durchschnittlich 25.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 200.000 Seiten A4 pro Monat.*

Integriertes Kostenstellenmanagement

Bis zu 100 Kostenstellen

Aufwärmzeit: ca. 22 Sekunden (nach dem Einschalten)

Abmessungen (H x B x T): 567 x 494 x 497 mm

Gewicht: Ca. 27 kg (Basisgerät betriebsbereit)

Stromverbrauch

FS-3540MFP: 14,2 W im Sleep-Modus, 90 W im Standby-by, 637 W im Betrieb

FS-3640MFP: 15,4 W im Sleep-Modus, 93 W im Standby-by, 642 W im Betrieb

Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)

32 dB(A) im Stand-by, 55 dB(A) im Betrieb

Sicherheitsprüfungen:

GS, TÜV, CE
Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug mit Wendung

Max. 50 Originale; 50-120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²)
Formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 500 Blatt, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.100 Blatt A4

Duplex-Einheit: Doppelseitiger Druck; 60-120 g/m² (140 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

Papierablage: Max. 500 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

Druckfunktion

Auflösung: 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi)

1. Seite nach: ca. 11,5 Sekunden

Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), USB Host für USB-Flash-Speicher
Steckplatz für optionale CompactFlash-Karte

Ihr KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 863 38-401 – Fax: +43 (0) 863 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

* Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.

** Nicht für WSD (WIA) Scan

*** Voraussichtlich ab Herbst 2011 verfügbar, evtl. Firmware-Update erforderlich

Emulationen:

PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPLD 3), Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direktdruck, XPS Direktdruck (Speichererweiterung erforderlich)

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL6, 8 Fonts für Windows Vista, 101 Fonts für PostScript, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Funktionen: verschlüsselter PDF Direktdruck, E-Mail-Printing, WSD Print, IPP Printing, sicherer Druck via SSL, IPsec, SNMPv3 und „Vertraulicher Druck“

Kopierfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi

1. Kopie nach: ca. 7 Sekunden

Vorlagenformat: Max. 216 x 356 mm

Kopienvorwahl: 1-999 Kopien/Sätze

Zoombereich: 25-400 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, ID Card Copy (Ausweiskopie), Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit: Bis zu 35 Scans pro Minute in S/W (600 dpi), bis zu 25 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Funktionen: Über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, über USB-Schnittstelle: WSD (WIA) Scan, über USB Host: Scan to USB Host

Betriebssystem: Windows 2000**/XP**/Vista/7/Server 2003**/Server 2008/Server 2008 R2, MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail)

Vorlagenformat: Max. A4/Legal

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

Dateityp: JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, XPS

Faxfunktion (nur FS-3640MFP)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s

Betriebssysteme für Netzwerkbetrieb: Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Windows 7, Server2008

Vorlagenformat: Max. A4/Legal

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicher: 256 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 1)

Funktionalität: PSTN Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden, 100 Zielwahltasten, Adressbuch

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-350: Toner für 15.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752 (Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 7.500 Seiten gem. ISO/IEC 19752)

Optionen

Papierkassette

PF-310+: max. 500 Blatt, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm), bis zu 3 x PF-310+ möglich

Unterschrank

CB-310+: Holzschrank (hoch) mit Rollen, empfohlen für Einsatz des MFP mit höchstens einer optionalen Kassette

CB-320+: Holzschrank (niedrig) mit Rollen, empfohlen für Einsatz des MFP mit zwei oder drei optionalen Kassetten

Speichererweiterung

MDDR2-256: 256 MB, **MDDR2-512:** 512 MB,

MDDR-1024: 1.024 MB

CompactFlash-Karte CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul B/C*:** erweitert das MFP um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOMulticode B/C*:** beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

ThinPrint Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

Modellvarianten

Beide Systeme sind auch im Paket mit Garantierweiterung KYOLife 3 Jahre erhältlich.

Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionsystem, 3 Jahre bis maximal 300.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.*

KYO LIFE KYOLife – die Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.*

KYO LIFE plus KYOLife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



HyPAS™



Abbildung mit Optionen.

KYOCERA