

Yealink W57R IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT

Marke : Yealink

Artikel-Code: 1302007

Produktname : W57R



Yealink W57R. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Schwarz, Hörertyp: Kabelloses Mobilteil. Maximum Innenabstand: 50 m, Maximum Außenabstand: 300 m. Linienanzahl: 2 Zeilen, Telefonbuch Kapazität: 100 Eintragungen. Display: TFT, Bildschirmdiagonale: 4,57 cm (1.8"), Display-Auflösung: 128 x 160 Pixel. Frequenzbereich: 100 - 7000 Hz

Design		Bildschirm	
Produkttyp *	IP-Telefon	Touchscreen *	✗
Hörertyp	Kabelloses Mobilteil	Grafischer Nutzer Anschluss (GUI) Sprache	Multi
Produktfarbe *	Schwarz	Audio	
Beleuchtete Tastatur	✓	Freisprecheinrichtung *	✓
Gerätsicherheit	✓	Mikrofon Stummschaltung	✓
Montage	Tisch/Bank	Geräuschunterdrückung	✓
Schutzfunktion	Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Auslaufsicher, Spritzwassergeschützt	Anzahl Melodien	9
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54	Frequenzbereich	100 - 7000 Hz
Leistungen		Netzwerk	
DECT verbindbar	✓	Ethernet/LAN *	✗
Maximum Innenabstand	50 m	WLAN *	✗
Maximum Außenabstand	300 m	Bluetooth *	✗
Telefoneigenschaften		Anschlüsse und Schnittstellen	
Linienanzahl *	2 Zeilen	Headset	3.5 mm
Anrufbeantworter	✓	Energie	
Anklopfen	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Kurzwahlen	✓	Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Intercom	✓	Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Anruf halten	✓	Eingangsstrom	0.2 A
Anrufumleitung	✓	Netzteil Ausgangsspannung	5 V
Telefonkonferenz	✓	AC-Adapter Ausgangsstrom	0,6 A
Wahlwiederholung	✓	Bereitschaftszeit	575 h
DND(Bitte nicht stören)-Funktion	✓	Gesprächszeit	40 h
Anrufer-Identifikation *	✓	Akku/Batterie	
Telefonbuch Kapazität *	100 Eintragungen	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Anonymer Anruf	✓	Akku-/Batteriekapazität	1460 mAh
Anonyme Anrufabweisung	✓	Akku-/Batteriespannung	3,7 V
Vollduplex	✓	Betriebsbedingungen	
Durchwahl	✓	Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Vibrationsalarm	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Anrufliste	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 70 °C
Notruf	✓	Gewicht und Abmessungen	
Management-Funktionen		Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)	51 x 24 x 157 mm
Integrierter Anrufbeantworter	✓	Mobilteilmgewicht	183 g
Tastatur Anzahl der Tasten	25	Lieferumfang	
Bildschirm		Basisstation	✓
Display	TFT	Hörer	✓
Bildschirmdiagonale	4,57 cm (1.8")	Anzahl enthaltener Griffe *	1 Stück(e)
Display-Auflösung	128 x 160 Pixel		

Lieferumfang

Ladegerät





6938818310223

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date