



27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie und WQHD-Auflösung

Ein auffälliges, dreiseitig rahmenloses Design macht den ProLite XU2793QS perfekt für Multi-Monitor-Setups. Die IPS-Panel-Technologie mit WQHD-Auflösung (2560x1440) bietet eine hervorragende Farbwiedergabe, breite Betrachtungswinkel und deutlich schärfere Bilder, eine ideale Produktivitätslösungen für anspruchsvollen Büro- und Finanzanwendungen. Mit einer Reaktionszeit von nur 1ms und der FreeSync-Technologie eignet sich dieser Monitor perfekt für Home-Office Umgebungen oder Casual Gaming in Ihrer Freizeit. Die TCO-Konformität und ein geringer Stromverbrauch erfüllen die besten Standards für umweltbewusste Anwender.

Dazu ist der Monitor ausgestattet mit Lautsprechern, einem Kopfhöreranschluss, HDMI- und DisplayPort-Verbindungen, einer Blaulicht-Reduzierungsfunktion zur Verminderung der Augenermüdung. Eine ideale Lösung für jeden Arbeitsplatz.

Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß : [ProLite XUB2793QS-B1](#)



IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



WQHD

Mit einer WQHD Auflösung von 2560x1440p kann ihr LCD hochauflösende Bilder darstellen. Es bietet Ihnen ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard LCD. z.B. 77% mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1920 x 1080.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	dreiseitig rahmenloses Design
Bilddiagonale	27", 68.5cm
Panel-Technologie	IPS Panel Technologie LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 120kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync-Unterstützung	ja
Extra	i-style Colour
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	20° nach oben; 4° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, HDMI
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
----------	--------

Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	25W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	612.5 x 481 x 236mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	685 x 435 x 145mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4.7kg
Gewicht (inkl Verpackung)	6kg
EAN code	4948570118953

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© Iiyama Corporation. All rights reserved