

Panasonic PT-MZ782WEJ - 3-LCD-Projektor - 7500 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - Standard-Zoom-Objektiv - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Panasonic
Hersteller Art. Nr.	PT-MZ782WE
EAN/UPC	5025232963904



Beschreibung

Der Panasonic PT MZ782WEJ ist ein leistungsstarker Digitalprojektor, der sowohl für Präsentations- als auch für Multimediazwecke konzipiert wurde. Seine Helligkeit von 7500 Lumen sorgt dafür, dass die Bilder auch in gut beleuchteten Umgebungen lebendig und klar bleiben, was ihn ideal für professionelle Umgebungen macht. Der Projektor verfügt über eine WUXGA-Auflösung und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 3.000.000:1, das für scharfe, detaillierte Bilder mit tiefen Schwarztonen und hellem Weiß sorgt.

Ein wichtiges Merkmal ist die lange Lebensdauer der Lampe, die im Sparmodus bis zu 24.000 Stunden betragen kann, so dass die Lampe nicht so häufig ausgetauscht werden muss. Dies und die Tatsache, dass das Produkt zu 10 % aus recyceltem Kunststoff besteht, unterstreicht Panasonics Engagement für ökologische Nachhaltigkeit. Darüber hinaus bietet der Projektor flexible Installationsoptionen, darunter eine 360°-Projektion und umfangreiche Lens-Shift-Funktionen, so dass er in einer Vielzahl von Räumen und Konfigurationen aufgestellt werden kann. Mit seinen umfassenden Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, VGA und LAN, ist der Panasonic PT MZ782WEJ eine vielseitige und umweltfreundliche Wahl für jedes Unternehmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panasonic PT-MZ782WEJ - 3-LCD-Projektor - Standard-Zoom - LAN - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Farbe	Weiß
Helligkeit	7500 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Objektiv	Standard-Zoom-Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Video-Modi	4K/60p
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.1 cm x 43.9 cm x 22.4 cm
Gewicht	18.6 kg
Produkt-Recycling-Inhalt	10 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
Projektor	
Helligkeit	7500 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	102 cm - 1016 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.61 - 2.76:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Anzeigeformat	2.304.000 Pixel (1920 x 1200) x 3
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Besonderheiten	Deep Color, 4K-kompatibel, SOLID SHINE Laser Technology, 24/7-Betrieb, 360-Grad-Projektion, Detail Clarity Processor 4, Daylight View Basic Technology, Haltungserkennung, Wireless Presentation Compatible
Objektiv	
Typ	Standard-Zoom-Objektiv
Fokustyp	Mit Stromversorgung
Blendenöffnung	F/1.7-2.3
Zoomtyp	Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Typ Objektivverschiebung	Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	67% / 67%
Horizontale Objektivverschiebung	35% / 35%

Videoeingang

Videoschnittstellen	HDMI, VGA, 3G-HSDI, DIGITAL LINK
Video-Modi	4K/60p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x RS-232C-Ausgang (seriell) - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) (Verwaltung) 1 x Eingang Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm (Verwaltung) 1 x Ausgang Fernbedienung (Verwaltung) 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 1 x Netzwerk - RJ-45
----------------	--

Verschiedenes

Kennzeichnung	HDCP 2.3
Produkt-Recycling-Inhalt	10 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Logo Transfer Software, Multiple Monitor Control Software, Smart Projector Control App, Geometry Manager Pro, Projector Network Setup
----------------------	---

Maße und Gewicht

Breite	56.1 cm
Tiefe	43.9 cm
Höhe	22.4 cm
Gewicht	18.6 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	33 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB