

MSI MAG 321UPDE - OLED-Monitor - Gaming - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 UHD @ 165 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3DD39T-025
EAN/UPC	4711377293488



Beschreibung

MSI MAG 321UPDE - OLED-Monitor - Gaming - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 UHD @ 165 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MAG 321UPDE - OLED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 81.3 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2028483
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	USB PD 15 Watt
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.1814 mm
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976), 138.2% sRGB (CIE 1976), 97.5% Adobe RGB (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Pivot (Rotation), Höhe, Drehung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.7 cm x 24.2 cm x 45.7 cm
Gewicht	9.1 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, FCC, RoHS, WEEE

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2028483
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
USB-Spannungsversorgung	15 Watt
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.1814 mm
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1500000:1
HDR-Format	HDR400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976), 138.2% sRGB (CIE 1976), 97.5% Adobe RGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 390 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	Rahmeloses Blendendesign, 5-Wege-Joystick, Graphen-Folie, maßgeschneiderter Kühlkörper, OLED Care 2.0, Konsolenmodus, Variable Refresh Rate (VRR), Auto low latency mode (ALLM), VESA Certified ClearMR 9000, Kühlung ohne Lüfter, AI Vision, Smart Cross Hair, Delta E=2-Farbgenauigkeit, 3. Generation QD-OLED-Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Optix Scope
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.7 cm x 24.2 cm x 45.7 cm - mit Fuß
Gewicht	9.1 kg

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 15 W) Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Pivot (Rotation), Höhe, Drehung
Neigungswinkel	-5/+15
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	-10/+10
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, FCC, RoHS, WEEE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	50 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	50 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	210 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.7 cm - Tiefe: 24.2 cm - Höhe: 45.7 cm - Gewicht: 9.1 kg Ohne Fuß - Breite: 71.7 cm - Tiefe: 7.2 cm - Höhe: 41.9 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	99 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	53.8 cm
Transportgewicht	11.8 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Garantie gegen Einbrennen - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.