



Brother RuggedJet RJ-3050 - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch

Produktbeschreibung: Brother RuggedJet RJ-3050 - Etikettendrucker - Thermopapier - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 2.1 EDR



Gruppe: Drucker
Hersteller: Brother
Hersteller Artikel Nr: RJ3050Z1
EAN: 4977766741187

Marketing:

Der Einsatz von RJ als mobile Drucklösung unterstützt Außendienstmitarbeiter in unterschiedlicher Hinsicht: Gestiegene Kundenzufriedenheit durch Drucken von Quittungen und Rechnungen direkt vor Ort. Gestiegende Produktivität durch schnelles Drucken Logistik- und Lieferservice-Unternehmen suchen ständig nach Wegen, um den Umsatz zu steigern, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Ein Bereich, auf den sich diese Unternehmen dabei fokussieren, ist der mobile Außendienst. Spezielle Software hilft dabei, täglich wiederkehrende manuelle Lieferprozesse zu automatisieren. Doch solange diese Software das Ausdrucken wichtiger Kundeninformationen vor Ort nicht unterstützt, kann der volle Nutzen des automatisierten Systems nicht realisiert werden. RJ ermöglicht Aussendienstmitarbeitern Geschäftsvorgänge vor Ort abzuschließen und dem Kunden einen professionellen Beleg zu hinterlassen. Die mobilen RJ-Drucker helfen die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, indem Ordnungs- und Rettungskräfte Einsätze unmittelbar dokumentieren können. Mit dem robusten und widerstandsfähigen Design, der schnellen Druckgeschwindigkeit und einer hohen Zuverlässigkeit bieten die RJ-Drucker eine wettbewerbsfähige Kombination aus Leistung und Funktionen, welche Ordnungskräften Vorteile beim Ausdrucken von Strafzetteln oder anderen Belegen verschaffen. Eine effiziente Fertigung sowie Lagerhaltung sind entscheidend für den Erfolg vieler Unternehmen. Geschäftsprozesse und Produktivität der Arbeitskräfte sind die Schlüsselkomponenten, um diese Effizienz zu erreichen. Die Verwendung der mobilen RJ-Drucker in einer kabellosen Infrastruktur ermöglicht Arbeitskräften das Drucken von Barcode-Etiketten von fast überall. Dies spart Zeit, da Ausdrucke nicht von einem zentralen Drucker geholt werden müssen und reduziert das Risiko, falsche Etiketten aufzukleben.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother RuggedJet RJ-3050 - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch
Druckertyp	Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	610 g
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 2.1 EDR
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	32 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet , PDF417, Data Matrix, ITF, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited
Medientyp	Etiketten, Empfangsetiketten
Schriftarten	Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic
Netzwerk	Druckserver
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 2.3 oder höher, Apple iOS 5.0 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	113 cm x 18.6 cm x 8 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
------------	---

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek
Anschlüsse	Drahtlos
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 2.1 EDR
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Schriftarten	Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic



Barcodes	Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet , PDF417, Data Matrix, ITF, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited
-----------------	---

RAM

RAM Installiert (Max.)	32 MB
------------------------	-------

Flash-Speicher

Flash-Speicher	32 MB
----------------	-------

Medienhandhabung

Medientyp	Etiketten, Empfangsetiketten
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle, Rolle (2,5 cm)
Max. Druckbreite	72 mm
Max. Drucklänge	1 m
Zulässige Medienstärke	0.058 mm - 0.17 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	66 mm
Rollenkerndurchmesser	12.7 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
----------	-------------

Erweiterung / Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
--------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer
Kennzeichnung	IP54

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
-----------------------	---------------

Batterie

Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Betriebszeit (bis zu)	5300 Seiten

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 2.3 oder höher, Apple iOS 5.0 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1
-------------------------------	--

Herstellergarantie

Service & Support	2 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% (nicht-kondensierend)



Abmessungen und Gewicht

Breite	113 cm
Tiefe	18.6 cm
Höhe	8 cm
Gewicht	610 g