

## Eaton EATS16N

Eaton ATS Rack PDU, Netpack, 1 HE,  
Eingänge (2) C20, 3,84 kW max, 16 A, 200-  
240 V, Ausgänge 8XC13:1XC19



Foto ist repräsentativ



### Allgemeine Spezifikation

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| PRODUKTNAME         | Eaton ATS PDU    |
| KATALOGNUMMER       | EATS16N          |
| PRODUKT LÄNGE/TIEFE | 430 mm           |
| PRODUKTHÖHE         | 43 mm            |
| PRODUKTBREITE       | 250 mm           |
| PRODUKTGEWICHT      | 3.54 kg          |
| EINHALTUNG(EN)      | CE-Kennzeichnung |
| ZERTIFIKAT(E)       | CE               |
| UPC                 | 743172079411     |

## Produktspezifikationen

### BESONDERE MERKMALE

- Sichert die redundante Stromversorgung Ihrer IT-Ausrüstung
- Es bietet somit eine Alternative zu den teuren redundanten Stromversorgungen, die von den Herstellern von Netzwerkgeräten angeboten werden
- Kompaktes 1HE-Rackformat
- Nahtlose Umschaltung von einer Stromquelle auf die andere
- Netzwerkmanagement
- LCD-Display mit Messwertanzeige und Konfiguration der Grundfunktionen

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>TYP</b>                 | ATS  |
| <b>FORMFAKTOR</b>          | 1U   |
| <b>SCHALTBARE AUSGÄNGE</b> | Nein |

### VERPACKUNGSGEHALT

- ATS
- Schnellstartanleitung
- Sicherheitshinweise,
- (2) Eingangskabel C19-C20 1.8m
- zwei Verriegelungen für Eingangskabel
- Plastikstreifen für die Verriegelung des Ausgangs
- Serielles RS-232-Kabel
- DB9/RJ45-Kabel zur Konfiguration der Netzwerkkarte
- Zubehör für die Rack-Montage

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>BETRIEBSTEMPERATUR</b> | 0° bis 40°C (32° bis 104°F) |
| <b>MONTAGERICHTUNG</b>    | Waagrecht                   |
| <b>FARBE</b>              | Schwarz                     |
| <b>EINGANGSANSCHLUSS</b>  | (2) C20                     |
| <b>KABELLÄNGE</b>         | 2 m                         |
| <b>LEISTUNG</b>           | 3.84 kW max                 |
| <b>STROMSTÄRKEWERT</b>    | 16A                         |
| <b>EINGANGSSPANNUNG</b>   | 200-240V                    |

|   |  |
|---|--|
| <b>PHASE</b>                                  | Einphasig  |
| <b>BEMESSUNGSFREQUENZ</b>                     | 50/60 Hz   |
| <b>STECKER</b>                                | (8) C13, (1) C19   |
| <b>ANZAHL DER AUSGÄNGE C13</b>                | 8  |
| <b>ANZAHL DER AUSGÄNGE C19</b>                | 1  |
| <b>ANZAHL DER AUSGÄNGE C20</b>                | 2  |
| <b>ANZAHL DER STECKDOSEN MIT ERDUNGSSTIFT</b> | 9  |
| <b>SNMP</b>                                   | Ja   |
| <b>ETHERNET-SCHNITTSTELLE</b>                 | Ja   |
| <b>SERIELLE SCHNITTSTELLE</b>                 | No   |
| <b>MASSENKONFIGURATION</b>                    | ja   |
| <b>ELEKTRISCHE VERBINDUNG</b>                 | Anschlussleitung mit Stecker                                       |
| <b>BEURTEILUNG</b>                            | Abstand  |
| <b>BEFESTIGUNGSMASS (METRISCH)</b>            | 43   |
| <b>BEFESTIGUNGSMASS (STANDARDISIERT)</b>      | 482,6 mm (19 inch)   |
| <b>SCHALTBAR</b>                              | Nein   |
| <b>ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE</b>                 | 2  |
| <b>AUSSTATTUNG:</b>                           | Display<br>LED-Anzeige<br>Amperemeter<br>Befestigungsmaterial      |
| <b>KOMMUNIKATION</b>                          | HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS |

## Downloads

ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE [EU declaration of conformity Eaton ATS](#)

**PROJEKTNAME:**

**PROJEKTNUMMER:**

**ERSTELLT VON:**

**DATUM:**



**Eaton Corporation plc** Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irland  
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

