



APC Smart-UPS SRT 3000VA - USV - 2700 Watt - 3000 VA

Produktbeschreibung: APC Smart-UPS SRT 3000VA - USV - Wechselstrom 230 V - 2700 Watt - 3000 VA - RS-232, USB - Ausgangsbuchsen: 10



Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
 Hersteller: Schneider Electric
 Hersteller Artikel Nr: SRT3000XLI
 EAN: 0731304317678

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SRT 3000VA - USV - 2700 Watt - 3000 VA
Gerätetyp	VA
Gewicht	USV - extern
Eingangsspannung	31.3 kg
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	Wechselstrom 230 V ± 3%
Eingangsanschlüsse	2700 Watt / 3000 VA
Ausgabeanschlussstellen	Strom IEC 60320 C20, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Batterie	8 x Strom IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Betriebszeit (bis zu)	Bleisäure
Netzwerk	4 Min. bei voller Last
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	RS-232, USB
Umweltschutzstandards	8.5 cm x 63.5 cm x 43.2 cm
Herstellergarantie	ENERGY STAR
	3 Jahre Garantie



Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp USV - extern

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie Online
 Eingangsspannung Wechselstrom 230 V
 Eingangsspannungsbereich Wechselstrom 220-240 V
 Eingangsspannungsbereich (einstellbar) Wechselstrom 100 - 275 V
 Vorhandene Spannung 50/60 Hz





Nötige Frequenz	40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C20, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 3% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	2700 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	340 Joules
Batterie	
Technologie	Bleisäure
Ladezeit	3 Stunden
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, auslaufsicher
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x seriell - RJ-45 1 x EPO (emergency power off) 1 x Verwaltung (USB)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	3 x Stromkabel - 2.44 m
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, interner Bypass
Kennzeichnung	VDE, IEC 62040-2, IP20, EAC, RCM, IEC 62040-1
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	55 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	8.5 cm
Tiefe	63.5 cm
Höhe	43.2 cm
Gewicht	31.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	59.9 cm
Transporttiefe	87.1 cm
Transporthöhe	24.6 cm
Transportgewicht	36.74 kg