



APC Smart-UPS 1500VA LCD RM - USV - 1 kW - 1500 VA - mit APC UPS Network Management Card



Produktbeschreibung: APC Smart-UPS 1500VA LCD RM - USV
(Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V -
1 kW - 1500 VA - Ethernet, RS-232, USB -
Ausgangsbuchsen: 4 - 2U - Schwarz - mit
APC UPS Network Management Card

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte

Hersteller: Schneider Electric

Hersteller Artikel Nr: SMT1500RMI2UNC

EAN: 0731304327684

Marketing:

Die preisgekrönte Smart-UPS von APC ist ein beliebtes USV-System für den Schutz von Server-, Speicher- und Netzwerksystemen vor dem Ausfall der Stromversorgung. Anwender vertrauen auf den Schutz kritischer Daten und Systemen vor Stromproblemen durch die Bereitstellung einer sauberen, zuverlässigen und für elektronische Systeme geeigneten Stromversorgung. Neben der legendären Zuverlässigkeit und komfortablen Verwaltungsfunktionen bietet Smart-UPS eine extrem hohe Effizienz sowohl bei niedriger, mittlerer als auch hoher Last. Dadurch ist sie das ideale USV-System für die Unterstützung moderner Multicore- oder virtualisierter Server mit einer veränderlichen Leistungsaufnahme. Die Smart-UPS Modelle galten lange Zeit als der Maßstab für alle Netzwerk- und Server-USV-Systeme. Die Smart-UPS verfügt über ein 16-Segment-LED-Display, eine automatische Spannungsregelung (AVR) mit erweitertem Arbeitsbereich und gewährleistet ein rein sinusförmiges Ausgangssignal im Akkubetrieb. Zusätzliche Managementfunktionen können über die Smart-Slot-Schnittstelle, einem internen Steckplatz für die Installation von als Zubehör erhältlichen Karten, integriert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS 1500VA LCD RM - USV - 1 kW - 1500 VA - mit APC UPS Network Management Card
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	2U
Gewicht	28.58 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V $\pm$ 5%
Leistungskapazität	1 kW / 1500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14



Ausgabeanschlussstellen	Strom IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	7 Min. bei voller Last
Netzwerk	Ethernet, RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageschienen, Temperaturfühler
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 45.7 cm x 8.9 cm
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Kombiniert mit	APC UPS Network Management Card

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	APC UPS Network Management Card
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Nötige Frequenz	50 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu	Strom IEC 60320 C13
Ausgangsleistungsanschlüssen	
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5%
Leistungskapazität	1 kW / 1500 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	459 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Batterie	
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	7 min bei Vollast 26 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
Umschaltzeit	2 ms
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, auslaufsicher
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet, RS-232, USB
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 1 x Verwaltung (USB) - 4 pin USB Type B Verwaltung (USB) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x SmartSlot
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageschienen, Temperaturfühler
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern USB-Kabel - extern



Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, prädiktive Ausfallbenachrichtigung, im Betrieb austauschbare Akkus, Energiemesser
Kennzeichnung	VDE, IEC 62040-2, RoHS, REACH, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	46 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	43.2 cm
Tiefe	45.7 cm
Höhe	8.9 cm
Gewicht	28.58 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	59.4 cm
Transporttiefe	60.3 cm
Transporthöhe	25.1 cm
Transportgewicht	31.84 kg