



Epson EB-685W - 3-LCD-Projektor - LAN

Produktbeschreibung: Epson EB-685W - 3-LCD-Projektor - 3500
lm (weiß) - 3500 lm (Farbe) - WXGA (1280 x
800) - 16:10 - 720p - LAN

Gruppe: Projektoren
Hersteller: Epson
Hersteller Artikel Nr: V11H744040
EAN: 8715946605210

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-685W - 3-LCD-Projektor - LAN
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Farbe	Grau, weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	3500 lm
Helligkeit (Farbe)	3500 lm
Kontrastverhältnis	300:1 / 14000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	250 Watt
Videoeingang	RGB, Composite Video LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	354 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.7 cm x 40 cm x 14.9 cm
Gewicht	5.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Grau, weiß

Projektor

Helligkeit (weiß)	3500 lm
Helligkeit (Farbe)	3500 lm
Helligkeit (reduziert)	2900 lm





Kontrastverhältnis	300:1 / 14000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152 cm - 254 cm
Projektionsdistanz	0.4 m - 0.6 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.28:1
Digitaler Zoomfaktor	1.35x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	250 Watt
Besonderheiten	sRGB-Farbprofil, Tafel-Modus, EPSON 3LCD-Technologie, Whiteboard-Modus, Automatic Brightness Adjustment, Dynamic Lamp Control, dynamischer Modus, Theatermodus

Objektiv

Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.6
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur	-3 / +3

Videoeingang

Analoges Videosignal	RGB, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, MHL
LAN- und Wireless	Verdrahtetes LAN
Image-Übertragungsprotokolle	

Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal


Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 3 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x Mikrofon 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x VGA-Eingang/Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
----------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz

Stromversorgung





Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	354 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.39 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	EasyMP Network Projection, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Maße und Gewicht	
Breite	36.7 cm
Tiefe	40 cm
Höhe	14.9 cm
Gewicht	5.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	35 dBA
Schallemission (Sparmodus)	30 dBA

