

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



NetShelter SX, 45HE, 600 mm breit und 1070 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen

AR3105

## Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

## Hauptmerkmale

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Produkt- Oder Komponententyp | Rack enclosure |
|------------------------------|----------------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Anzahl Der Rack-Einheiten | 45 HE |
|---------------------------|-------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Geliefertes Zubehör | Anreihvorrichtung<br>Schlüssel<br>Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile<br>Ausgleichsfüße<br>Befestigungsmaterial<br>Vorinstallierte Rollen<br>Seitenteile |
|---------------------|---|

## Abmessungen

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 212,4 cm |
|------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 60 cm |
|--------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tiefe | 107 cm |
|-------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Produktgewicht | 137 kg |
|----------------|--------|

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montagepräferenz | No preference |
|------------------|---------------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Montagemodus | Nicht Rack-montierbar |
|--------------|-----------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Max. Montagetiefe | 91,49 cm |
|-------------------|----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Min. Montagetiefe | 19,05 cm |
|-------------------|----------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Rack-Breite | 19" |
|-------------|-----|

|              |  |
|--------------|--|
| Beschriftung | 14 Messgerät EIA-Montageschiene<br>16 Messgerät Vordertür<br>16 Messgerät Pfosten<br>18 Messgerät Rücktür<br>18 Messgerät Dach<br>18 Messgerät Seitenteile |
|--------------|--|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Zulässige Dauerbelastung | 1020,58 kg dynamisch<br>1700,97 kg statisch |
|--------------------------|---|

## Konformität

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Normen | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

## Verpackungseinheiten

Brutto-preisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Juni 2023. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

|               |          |
|---------------|----------|
| Vpe 1 Art     | PCE      |
| Vpe 1 Menge   | 1        |
| Vpe 1 Höhe    | 224 cm   |
| Vpe 1 Breite  | 115,6 cm |
| Vpe 1 Länge   | 74,6 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 153,7 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie 5 Jahre Reparatur oder Austausch

## Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck.

[Weitere Informationen >](#)



Take-back RoHS/REACH

## Ressourcenleistung

 Take-Back Program Available

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Frei Von Reach-Svhc

 Frei Von Giftigen Schwermetallen

 Quecksilberfrei

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)