



G2790PX

27 inch

(68.6 cm) LCD MONITOR

1ms

144Hz

FREE SYNC



1MS

144hz

FreeSync

Height adjust

USB

Speakers

FlickerFree

Vesa Wallmount



1ms Reaktionszeit

Eine Pixel-Reaktionszeit von 1 ms GTG heißt Geschwindigkeit ohne Abstriche für ein besseres Spielerlebnis. Actionszenen mit schnellen Bewegungen und dramatischen Übergängen werden reibungslos und ohne störende Ghosting-Effekte umgesetzt. Lassen Sie sich auf Ihrem Weg zum Erfolg nicht von einem langsamen Monitor stoppen.




144Hz Bildwiederholraten

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 144 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.



FreeSync

Ungeachtet von Ihrem Setup wird die höchste Bildwiederholrate und flüssigste Displaydarstellung mittels AMD Free-Sync Technologie erreicht. Egal, ob Sie durch Explosionen rennen oder um verregnete, rutschige Kurven driften: sagen Sie Tschüss zu Schlierenbildung und Verzögerungen – und lassen Sie Ihre Gegner in Ihrem flüssig gerenderten Staub zurück.



Shadow Control

Holen Sie mit der AOC Shadow Control den Kampf aus dem Schatten heraus! Hellen Sie dunkle Bereiche auf oder tauchen Sie diese sofort wieder in Dunkelheit, ohne den Rest des Displays zu beeinträchtigen.

Auflösung	1920x1080 PX
Abtastfrequenz	144Hz
Reaktionszeit (GtG)	1 ms
Panel	TN
Hintergrundbeleuchtung	WLED
FlickerFree	Ja
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Kontrast (dynamisch)	20M:1
Kontrast (statisch)	1000:1
Pixelabstand	0.311
Diagonal (Zoll)	27 inch
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	597.89x336.31 mm
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160 °
Displayfarben	16,7 Millionen
Paneloberfläche	Matt
OSD languages	AOC 2K11 OSD/ Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch
UltraWide-Bildschirm	Nein
Anschlüsse	VGA, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2
USB-Anschlüsse	1
Lautsprecher	2 W x 2
VGA-Kabel (1,8 m), HDMI-Kabel (1,8 m), Displayport-Kabel (1,8 m), Audiokabel (1,8 m), Power Schuko C7 Cable (1.8 m),	

Schwenken	1
Drehen	-20/20 °
Neigen	-3.5 / 19.5 °
Höhenverstellung	130mm
Abnehmbarer Ständer	1
Vesa	100 x 100
Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Power Consumption	32 wattW, 0.5 wattW 0.5 wattW,
Produktmaße inkl. Basis (HxBxT)	614.9x199.51x536.4 mm
Kartonmaße (HxBxT)	703x226x468 mm
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	6.46 Kg
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	8.78 Kg
Garantiezeitraum	3 Jahre
EAN	4038986186179
MTBF	50.000 Stunden

TÜV-GS , TÜV-Bauart 1, CE 1, TCO Nein, Energystar Nein, FCC 1, EAC 1, Produktion mit ISO-Zertifizierung 1, RoHS-konform 1,

