

# EH330UST

Ultrakurzdistanzprojektor



- **Heller FullHD 1080p Projektor - 3.600 ANSI Lumen**
- **Ultrakurzdistanzobjektiv - 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Einfach Verbinden - 2x HDMI und eingebauter 16W Lautsprecher**

Der EH330UST eignet sich perfekt für die Nutzung im Business-, Schul- und Universitäts-Umfeld. Mit seinem Ultrakurzdistanzobjektiv kann er aus weniger als einem halben Meter Entfernung ein 100 Zoll großes Bild projizieren. Und da er so nah an der Wand stehen kann, werden lästige Schattenwürfe und Blendeeffekte vermieden.

Er bietet das komplette Paket für einen interessanten Unterricht mit vielen neuen Features, wie zwei HDMI Eingänge, powered USB Port, nativer Office Viewer und einen leistungsstarken 16W Lautsprecher.

## Specifications

### Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.600Lumen
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-4°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-4°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.147Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") diagonal



### Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

### Optik

Projektionsverhältnis	0.25:1
Projektionsabstand (m)	0.45m - 0.56m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72
Native Offset	118%

### Anschluss

Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A Reader/Wireless <b>Ausgänge</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm <b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
------------	--



### Generelle Infos

Betriebsgeräusch	26dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
<b>2D Kompatibilität</b>	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
<b>3D Kompatibilität</b>	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
<b>3D</b>	Full 3D
<b>Sicherheit</b>	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
<b>OSD / Display Sprachen</b>	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
<b>Betriebsbedingungen</b>	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
<b>Fernbedienung</b>	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
<b>Lautsprecher</b>	1
<b>Watt pro Lautsprecher</b>	16W
<b>Standard Zubehör</b>	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic Gebrauchsanleitung
<b>Optionale Wireless Modelle</b>	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

### Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Ja
LAN - Kabellose	Yes - optional

### Verbindung

<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	200W
Stromverbrauch (max)	275W

### Gewicht und Maße

Nette Gewicht (kg)	3.9kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	343 x 383 x 112