

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Rack PDU, Basic, 1 HE, 16 A, 208/230 V, (12) C13



AP9565

EAN Code: 0731304213055

Übersicht

Ausführung	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (12)C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Grundlegend
Cord length	2,49 m
Anzahl von Kabeln	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	200 V 208 V 230 V
Höhe	44 mm
Breite	447 mm
Hauptausgangsspannung	208 V 230 V
Tiefe	57 mm
Produktgewicht	2,05 kg
Montageort	Frontseite Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C20
Montagemodus	Aufbau
Rack units	1U
Montageposition	Horizontal
Eingangsstromgrenzen	16 A
Tragfähigkeit	3680 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Outlet type and quantity	12 IEC 60320 C13
--------------------------	------------------

Montage

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet CE Queensland, Australien UL-gelistet VDE
-------------------------	--

Normen	UL 60950
--------	----------

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
---------------------------------	-----------

Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
---------------------------	----------

Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
--------------	---------------

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
------------------------------------	----------

Aufbewahrungshöhe	0...15240 m
-------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

Anzahl der Geräte pro Packung	1
-------------------------------	---

VPE 1 Höhe	7 cm
------------	------

VPE 1 Breite	46,4 cm
--------------	---------

VPE 1 Länge	22,9 cm
-------------	---------

Verpackungsgewicht (Lbs)	3,632 kg
--------------------------	----------

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------------	---------------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

CO₂-Bilanz (kg CO₂ eq.) 2398

Produktumweltprofil (PEP) [Produktumweltprofil](#)

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton Ja

Verpackung ohne Kunststoff Nein

[EU-RoHS-Richtlinie](#) Konform

SCIP-Nummer 1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle Produkt enthält Halogen über den Schwellenwerten

Energieeffizienz

CO₂ Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer Energieeffizientes Produkt

Use Again

Reproduktion

Circular Economy-Eignung [Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme Ja


WEEE Label  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative



