

Eaton 9PX1500IRTM

Katalognummer: 9PX1500IRTM

Eaton 9PX Marine-USV, 1500 VA, 1500 W, Eingang: C14,
Ausgänge: (8) C13, Baugruppenträger/Tower, 2 HE

Allgemeine spezifikation



Foto ist repräsentativ

Produktname	Katalognummer
Eaton 9PX Marine USV	9PX1500IRTM
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
45 cm	8.65 cm
Produktbreite	Produktgewicht
44 cm	18.9 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CISPR22 Klasse B	DNV GL Certified
FCC Teil 15 Klasse B	EAC
CE-Kennzeichnung	UL 1778
TUV	IEC/EN 62040-1
cULus Listed	CE
CSA 22.2	ENERGY STAR-zertifiziert
	IEC/EN 62040-2
UPC	Modellcode
743172081230	Eaton 9PX 1500i RT2U Marine

Battery	Electrical output
Batterietyp	Steckdosen
Abgedichtet, Bleisäurebatterie	(8) C13
Laufzeitgrafik	Spannung
Anzeige des Laufzeitgraphs	230 V
Batteriewechsel	Leistung
Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemarkule (EBM)	1500 W
Batterieleistung	Ausgangsleistungsfaktor
12 V / 9 Ah	1
Erweiterte Akkukapazität	Ausgangsspannungsbereich
Ja	200/208/220/230/240 V +/- 1%
	Ausgangswellenform
	Sinuswelle
	Ausgangsnennspannung
	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
	Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) – max
	3
	Einspeisungstyp
	1
	Topologie
	Online
	VA Wert
	1500 VA

Electrical input	Communications
Eingangsanschluss	Beinhaltet Netzwerkkarte
C14	Nr
Eingangsnennspannung	Kommunikation
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)	USB-Port (HID-konform)
Nennfrequenz	serieller Anschluss RS-232
50/60 Hz	Mini-Klemmleiste für remote
Eingangsleistungsfaktor	On/Off
>.99	Mini-Klemmleiste für remote
Eingangsspannungsbereich	power off
176-276 V (100-276 V mit Derating)	Mini-Klemmleiste für
	Ausgangsrelais
	Kontakte (3 Ausgänge, 1

Eingangsfrequenzbereich	Eingang, optocoupler, DB9)
40-70 Hz	
Ethernet-Schnittstelle	
Nr	
Benutzeroberfläche	
Multilinguales Grafik-LCD Display	
Potentialfreier Schaltkontakt	
Ja	
Erweiterungssteckplätze	
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte	
Softwarekompatibilität	
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector	
Schnittstellentyp	
sonstige	

Environmental

Höhe

3000 m

Geräuschpegel

< 35 dB bei 1 Meter

Temperaturbereich

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0-96 % nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform

Gerät mit 482,6 mm (19 Zoll)

Verpackungsinhalt

USV

(2) IEC-IEC Ausgangskabel

USB-Kabel

Serielles Kabel

(2) 19" Winkel für

Rackmontage

(2) Rackmount-Kit

(2) Standfüße für Tower-

Verwendung

Kabelverriegelung

Sicherheitshinweise

Quickstart Guide

Phase (Ausgang)

1

Interne Überbrückung

Ja

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Farbe

Schwarz/Silber

Downloads

Effizienz

92,5

Rack-Montage-Bausatz

Ja

Phase (Eingang)

1

Hot-Swap Strom

Nr

Spezifikationen

Eaton Specification Sheet - 9PX1500IRTM

Zertifizierungsberichte

EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS

Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



Eaton.com/socialmedia