



ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE - Motherboard - SSI EEB AST2600 - Socket sTR5 - AMD WRX90

Produktbeschreibung:	ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE - Motherboard - SSI EEB AST2600 - Socket sTR5 - AMD WRX90 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (6-Kanal)
Gruppe:	Motherboards
Hersteller:	ASUS
Hersteller Artikel Nr:	90MB1FW0-M0EAY0
EAN:	4711387441145

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE - Motherboard - SSI EEB AST2600 - Socket sTR5 - AMD WRX90
Produkttyp	Motherboard - SSI EEB
Prozessor	AST2600
Chipsatz	AMD WRX90
Prozessorsocket	1 x Socket sTR5
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Ryzen Threadripper PRO 7000WX Series/7000 Series)
Unterstütztes RAM	8 DIMM-Steckplätze - DDR5, ECC, registriert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2, 2 x SlimSAS
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB4 + 6 x USB 3.2 Gen 2 + 1 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (6-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Motherboard - SSI EEB
Prozessor	AST2600
Chipsatz	AMD WRX90
Prozessorsocket	Socket sTR5
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Ryzen Threadripper PRO 7000WX Series/7000 Series)

Unterstützter RAM



Technologie	DDR5
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	ECC
Registriert oder gepuffert	Registriert
Besonderheiten	Vier-Kanal-Speicherarchitektur
Audio	
Typ	HD Audio (6-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC1220P
Kompatibilität	High-Definition-Audio
LAN	
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 8 x DIMM 288-polig 6 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 5.0 x16 (8x-Modus) 2 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlusststellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -anschlusststellen: 4 x M.2 PCIe 4.0 -anschlusststellen: 2 x SlimSAS
Schnittstellen	1 x VGA 2 x Mini DisplayPort 6 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB4 1 x USB 2.0 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen	4 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse, 2 x 8-poliger PCI Express Netzanschluss, 2 x 8-poliger PCI Express to CPU Netzanschluss
Besonderheiten	
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures	ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS DIGI+ VRM, Q-Code, Transparente CMOS-Taste, ASUS Stainless Steel Back I/O, Überstromschutz, LANGuard, Überspannungsschutz, ASUS SafeSlot, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeDIMM, M.2 Kühlkörper, vormontiertes E/A-Schild, ASUS ProCool II, M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, BIOS FlashBack-Taste, BIOS FlashBack LED, VRM Kühlkörper mit Lüfter, Stahl-Rückplatte, M.2 Kühlkörper-Rückplatte, Q-Connector, 32+3+3+3 Phase Power Design
Verschiedenes	



Zubehör im Lieferumfang	Thermistorkabel, Q-Connector, M.2 Q-Latch, M.2 Key E Schraubenpaket, AMI Lizenz-Sticker, 4 x M.2 Gummi-Paket
Enthaltene Kabel	4 x Serial ATA-Kabel 2 x 8-poliger PCIe- zu einfachem 8-poligen CPU-Umwandler 1 x 24-poliges Netzkabel (Y-Kabel) 2 x Mini-DisplayPort-Kabel
Software inbegriffen	ASUS CPU-Z, ASUS Control Center Express, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 Deluxe (60-Tage-Testversion), Adobe Creative Cloud (kostenlose Testversion), WinRAR (40 days trial)
Breite	30.5 cm
Tiefe	33 cm