



# Vero B8

## Vero B278Kbemiqprcuzx

### Der professionelle Businessmonitor

Die Vero B8 Serie verkörpert alle Eigenschaften, die ein professioneller Arbeitsplatzmonitor haben muss. Angefangen bei dem Design, das sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung einschmiegt, über die ergonomischen Einstellungsmöglichkeiten bis hin zu der Vielfalt an Anschlüssen - die B8 Serie setzt Maßstäbe. Mit bis zu 85% PCR und 5% OBP Anteil zollt Acer Vero der Umwelt Tribut. Der integrierte Helligkeitssensor passt bei Bedarf die Helligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Ein Näherungssensor erkennt, wenn sich der Nutzer vom Display entfernt hat und schaltet nach nur kurzer Zeit in den Power Saving Mode, um Stromkosten zu sparen. Bei der Rückkehr schaltet sich das Display automatisch wieder ein. Dank der USB Type-C Docking Lösung können Sie darüber hinaus die komplette Peripherie (inkl. Ethernet) über nur ein Kabel ansteuern.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Auflösung: 3840x2160
- Reaktionszeit: 4ms(GTG)
- Helligkeit: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: 1x HDMI, 1x Displayport (1.2) + Displayport Ausgang, (1x Type-C mit 100W Ladeleistung), 4x USB 3.2 (Gen2) + USB-B (2up 3down), Audio Out, 1x RJ45(2.5Gb) + Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR-Sensor und AI-Mikrofon





Vero B278Kbemiqprcuzx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Sichtbare Diagonale          | 68,6 cm (27,0 Zoll)  |
| Displaygröße (BxH)           | 597x336 mm   |
| Seitenverhältnis             | 16:9   |
| Auflösung                    | 3840x2160  |
| Panel Typ                    | IPS Technologie  |
| Reaktionszeit                | 4ms(GTG)   |
| Helligkeit                   | 350 cd/m²  |
| Hintergrundbeleuchtung       | LED  |
| Acer CrystalBrite            | Nein, entspiegeltes Display  |
| Blickwinkel (h/v) CR>10:1    | 178/178 °  |
| Blickwinkel (h/v) CR>5:1     | 178/178 °  |
| Kontrast - statisch          | 1000:1   |
| Kontrast - dynamisch         | 100M:1   |
| Farbdarstellung              | 1.07B (10 Bit)   |
| Farbraum                     | 99% sRGB   |
| Lautsprecher                 | 2 x 2 Watt   |
| Signaleingang                | 1x HDMI, 1x Displayport (1.2) + Displayport Ausgang, (1x Type-C mit 100W Ladeleistung), 4x USB 3.2 (Gen2) + USB-B (2up 3down), Audio Out, 1x RJ45(2.5Gb) + Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR-Sensor und AI-Mikrofon |
| USB Type-C                   | (1x Type-C mit 100W Ladeleistung)  |
| Gehäusefarbe                 | Black (PCR 85% + OBP 5%)   |
| Frequenz (H/V)               | tbd  |
| Bildwiederholfrequenz (max.) | 60Hz   |
| HDMI                         | 1x (HDMI 2.0)  |
| DisplayPort                  | 1x Displayport (1.2) + Displayport Ausgang   |
| VGA                          | -  |
| DVI                          | -  |
| USB 3.1 Type-C               | Ja   |
| USB Hub                      | 4x USB 3.2 (Gen2) + USB-B (2up 3down)  |
| Audio                        | 1x   |
| Weitere Anschlüsse           | 1x RJ45(2.5Gb) + Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR-Sensor und AI-Mikrofon   |

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Stromversorgung             | Internes Netzteil |
| Energieeffizienz-Klasse     | F                 |
| On-mode Power               | 26 kWh/1000h      |
| HDR Energy Efficiency Class | G                 |
| HDR On-mode Power           | 43 kWh/1000h      |
| Standby mode Power          | 0,5 W             |
| Off mode Power              | 0,3 W             |

Fuß/Halterung

|                  |            |
|------------------|------------|
| Neigewinkel      | -5°~35°    |
| Schwenkwinkel    | +/-60°     |
| Höhenverstellung | 150 mm     |
| Pivot Funktion   | +/-90°     |
| VESA Aufnahme    | 100x100 mm |

Normen und Standards

|                |   |
|----------------|---|
| Garantie       | 36 Monate Carry In                      |
| Zertifizierung | TCO 9.0, Windows 10 konform, EnergyStar |
| MTBF           | 30.000 Std. bei 25°C                    |

Abmessungen und Gewicht

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen (B x H x T)               | 614x389-539x247 mm      |
| Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) | 614x383x93 mm           |
| Nettogewicht                          | 10,43 kg                |
| Packmaß                               | 68x52,50x22,30          |
| Bruttogewicht                         | 13,07 kg                |
| Gewicht ohne Standfuß in Kg           | 5,78 kg                 |
| Palettengröße Geräte (H x B x T)      | 32 St. (114x114x224 cm) |
| Containergröße (20'/40')              | 320 / 640               |

Sonstiges

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kensington Security Slot | Ja |
|--------------------------|----|

Bestellinformationen

|               |  |
|---------------|--|
| Modell        | Vero B278Kbemiqprcuzx  |
| Produktlinie  | B8 Series  |
| Bestellnummer | UM.HB8EE.010   |
| EAN           | 4711121619854  |
| Lieferumfang  | 1x Vero B278K, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Stromkabel, HDMI- und USB Typ C Kabel |

Besonderheiten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Besonderheiten      | -                  |
| Acer VisionCare     | Ja                 |
| KVM Switch          | Ja                 |
| Acer Display Widget | Ja                 |
| HDR Support         | HDR Ready (HDR 10) |
| Sync. Technologie   | FreeSync           |

Dieses Datenblatt kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen gelten für Verbraucher selbstverständlich parallel die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung. Nähere Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen entnehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Dokument für die Gewährleistungs-Bedingungen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2024 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.