

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																		
A															A																																	
B															B																																	
C															C																																	
D															D																																	
E	Multiport Tischladegerät (65 W) - dank hoher Leistung universell einsetzbar und geeignet für Smartphones, Notebooks etc. - Eingangsspannungsbereich von 110-240 V ermöglicht Einsatz weltweit - kompakte Bauform Multiport table charger (65 W) - thanks to its high performance, it can be used universally and is suitable for smartphones, notebooks, etc. - input voltage range of 110-240 V allows use worldwide - compact design														E																																	
F	Anschlüsse: C8 Gerätestecker, 2x USB-A QC-Buchse (Quick Charge), 2x USB-C™-PD (Power Delivery) Eingang: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A Ausgang PD1: 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V ===, 3,0 A, 27,0 W max. oder 12,0 V ===, 3,0 A, 36,0 W max. oder 15,0 V ===, 3,0 A, 45,0 W max. oder 20,0 V ===, 3,25 A, 65,0 W max. Ausgang PD2: 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V ===, 2,0 A, 18,0 W max. oder 12,0 V ===, 1,5 A, 18,0 W max. Ausgang QC1; Output QC2: 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V ===, 2,0 A, 18,0 W max. oder 12,0 V ===, 1,5 A, 18,0 W max. Ausgang PD1+PD2: Gesamt 30,0 W max. + 18,0 W max. Ausgang PD2+QC1+QC2: Gesamt 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W max. Ausgang PD1+PD2&QC1&QC2: Gesamt 30,0 W max. + 15,0 W max. Ø Effizienz im Betrieb: 83,7 % Effizienz bei geringer Last (10%): 73,9 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,20 W Schutzklasse: II Gewicht: 154 g Anschlusskabel Anschlüsse: Euro-Stecker (Typ C, CEE 7/16), C7-Gerätekupplung (Buchse) Länge, Gewicht: ca. 1,5 m, 85 g Connectors: C8 appliance inlet (male), 2x USB-A QC (Quick Charge) socket, 2x USB-C™ PD (Power Delivery) socket Input: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1.5 A Output PD1: 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V ===, 3.0 A, 27.0 W max. or 12.0 V ===, 3.0 A, 36.0 W max. or 15.0 V ===, 3.0 A, 45.0 W max. or 20.0 V ===, 3.25 A, 65.0 W max. Output PD2: 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V ===, 2.0 A, 18.0 W max. or 12.0 V ===, 1.5 A, 18.0 W max. Output QC1; Output QC2: 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V ===, 2.0 A, 18.0 W max. or 12.0 V ===, 1.5 A, 18.0 W max. Output PD1+PD2: Total 30.0 W max. + 18.0 W max. Output PD2+QC1+QC2: Total 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W max. Output PD1+PD2&QC1&QC2: Total 30.0 W max. + 15.0 W max. Average active efficiency: 83.7 % Efficiency at low load (10 %): 73.9 % Power consumption at no load: 0.20 W Protection class: II Weight: 154 g Power cable Connectors: Euro plug (Type C, CEE 7/16), C7 appliance coupler (female) Length, Weight: approx. 1.5 m 85 g														F																																	
G															G																																	
H															H																																	
I	<table><tr><th colspan="2">Änderungen</th><th></th><th>Datum</th><th>Name</th><th>Bezeichnung</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>31.01.2023</td><td>anw</td><td rowspan="2">TRA USB 65W 4 Port 2xUSB/2xUSB-C PD Desk sw PL</td><td rowspan="2">1/1</td></tr><tr><td>03.07.2023</td><td>anw</td><td>gepr.:</td><td>31.01.2023</td><td>anw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td><td>Zeichnungs-Nr.:</td><td>von</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td>61772</td><td></td></tr></table>														Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	Datum	Name	gez.:	31.01.2023	anw	TRA USB 65W 4 Port 2xUSB/2xUSB-C PD Desk sw PL	1/1	03.07.2023	anw	gepr.:	31.01.2023	anw			Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von			Änderungen vorbehalten / Subject to change			61772		I
Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt																																										
Datum	Name	gez.:	31.01.2023	anw	TRA USB 65W 4 Port 2xUSB/2xUSB-C PD Desk sw PL	1/1																																										
03.07.2023	anw	gepr.:	31.01.2023	anw																																												
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von																																										
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			61772																																											
J															J																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																		