

# Akku- Diamantschneider DCC500Z

18V • 40 mm • 8.800 min<sup>-1</sup>

**Kompakter Diamantschneider für Trockenschnitte, optional erweiterbar um Druck Fall-Wasserset für Nassschnitte**

Eine 125 mm Diamantscheibe ermöglicht eine Schnitttiefe bis 40 mm. Der um 360° drehbare Absaugstutzen erleichtert die Absaugung über den mitgelieferten Staubsack oder über einen Staubsauger, AWS-Schnittstelle verfügbar. Mit optionalem Adapter auf Führungsschiene aufsetzbar. Kann für Nassschnitte um ein Druck Fall-Wasserset erweitert werden.



## Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	40 mm
Max. Schnittleistung 45°	27 mm
Bohrung	20 mm
Scheiben-Durchmesser	125 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	107 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Schneiden von Beton	4,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden von Beton	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	2,2 kg
Gewicht inkl. Akku	2,5 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	283 x 158 x 172

## Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- Ein vor Staub geschützter Schalter mit Schutzhaube minimiert ein Eindringen von Stäuben in die Maschine
- Mit 360° drehbarem Absaugstutzen für eine Staubabsaugung mit Staubsauger oder Staubbeutel
- Die breite Absaughaube ermöglicht die Verwendung einer gebogenen Diamantscheibe
- Großer Handgriff für eine präzise Maschinenführung und eine erhöhte Sicht und Bedienbarkeit
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381736817**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**126738-0**

Staubsaack komplett



**783217-7**

6-kant-Stiftschlüssel 5mm



## Optionales Zubehör

**126738-0**

Staubsaack komplett



**140Y23-7**

Schlauch



**191X01-4**

Druck- und Fallwasserset



**194367-7**

Führungsschiene 3.000 mm



**194368-5**

Führungsschiene 1.400 mm



**194385-5**

Schraubzwingen



**194925-9**

Führungsschiene 1.900 mm



**196943-3**

Gleitschuh Kunststoff



**198673-2**

Führungsschienenadapter



**199140-0**

Führungsschiene 1.000 mm



**199826-6**

Klemmzwingen



**781041-2**

Einmaulschlüssel SW22



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**835U78-8**

Tiefziehteil für MAK-PAC



**B-12778**

Diamanttrennscheibe Comet 125mm



**B-12996**

Diamanttrennscheibe Comet Turbo



**B-13091**

Diamanttrennscheibe COMET 125mm



**B-21951**

Diamanttrennscheibe 125mm nass



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

