



Ubiquiti UniFi Access Reader G2 Professional - Zutrittskontrollterminal mit NFC-Leser - NFC, Mifare, Bluetooth 4.2 LE - Schwarz

Produktbeschreibung: Ubiquiti UniFi Access Reader G2 Professional - Zutrittskontrollterminal mit NFC-Leser - mit Kamera - kabelgebunden - NFC, Mifare, Bluetooth 4.2 LE - 13.56 MHz - 10/100/1000 Ethernet - Schwarz

Gruppe: Integrierte Systeme & Automatisierung

Hersteller: Ubiquiti

Hersteller Artikel Nr: UA-G2-PRO-BLACK

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Access Reader G2 Professional - Zutrittskontrollterminal mit NFC-Leser - NFC, Mifare, Bluetooth 4.2 LE - Schwarz
Produktyp	Zutrittskontrollterminal mit NFC-Leser - mit Kamera
Umgebung	Außenbereich
Funktionen	Zugriffsteuerung, Türklingel, Sprechanlage
Integrierte Sensoren	Näherungssensor
Integrierte Komponenten	Mikrofon, Lautsprecher, NFC-Lesegerät
Stromquelle	PoE
Kartentechnologie	HID MIFARE Classic, HID MIFARE Ultralight CSN, HID MIFARE DESFire, HID MIFARE Plus
Konnektivität	Kabelgebunden - NFC, Mifare, Bluetooth 4.2 LE - 10/100/1000 Ethernet
Frequenzband	13.56 MHz
Kamera	Max Auflösung 4000 x 3000 - Audio
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.04 cm x 4.055 cm x 16 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Produktyp	Zutrittskontrollterminal mit NFC-Leser - mit Kamera
Umgebung	Außenbereich
Funktionen	Zugriffsteuerung, Türklingel, Sprechanlage
Integrierte Komponenten	Mikrofon, Lautsprecher, NFC-Lesegerät
Integrierte Sensoren	Näherungssensor
Stromquelle	PoE



Anschlusstechnik	Kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kartentechnologie	HID MIFARE Classic, HID MIFARE Ultralight CSN, HID MIFARE DESFire, HID MIFARE Plus
Frequenzband	13.56 MHz
Merkmale	In Wand montierbar, Rückstelltaste, PIN-Code-Authorisierung, RGB LED-Anzeige, 2-Wege-Kommunikation, 12 MP-Frontkamera, PoE
Kamera	
Audiounterstützung	Ja
Max. Digitalvideoauflösung	4000 x 3000
Leistungsmerkmale	30 fps, 153.11° field of view (diagonal), 96.67° field of view (horizontal), 123.15° field of view (vertical)
Verschiedenes	
Mitgeliefertes Zubehör	Halterungsset
Produktmaterial	Glas, Polycarbonat
Farbe	Schwarz
Erforderliche Netzspannung	DC 48 V
Kennzeichnung	IC, FCC, UL 60950-1, ISO 15693, IP55, UL 294, UL 62368-1, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, CAN/ULC 60839-11-1
Abmessungen und Gewicht	
Breite	4.04 cm
Tiefe	4.055 cm
Höhe	16 cm
Gewicht	136 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)