



Ubiquiti UFiber WiFi6 - Wireless Router - GPON-Terminal - Wi-Fi 6 - Desktop

Produktbeschreibung: Ubiquiti UFiber WiFi6 - Wireless Router - GPON-Terminal 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe: Bridges & Router
Hersteller: Ubiquiti
Hersteller Artikel Nr: UF-WIFI6

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Ubiquiti UFiber WiFi6 - Wireless Router - GPON-Terminal - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - GPON-Terminal - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s Kanalbreite: 20 / 40 / 80 MHz
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, HTTP
Leistungsmerkmale	Firewall, Layer 3 switching, Layer 2 switching, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, Web Server, Reset-Taste, passiv PoE unterstützt, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, OFDMA
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.08 cm x 14.15 cm x 3.165 cm
Gewicht	415 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden



Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s Kanalbreite: 20 / 40 / 80 MHz
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, HTTP
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TKIP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3-Enterprise
Leistungsmerkmale	Firewall, Layer 3 switching, Layer 2 switching, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, Web Server, Reset-Taste, passiv PoE unterstützt, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, OFDMA
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IC, FCC, ITU-T G.984
Prozessor	1 x MIPS 1004Kc 900 MHz
RAM	256 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität, PON
Kommunikationsformen	
Typ	GPON-Terminal
Max. Datenübertragungsrate	2.48832 Gbps
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN: 1 x GPON - SC/APC LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45
Antenne	
Antenne	Intern
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Maße und Gewicht	
Breite	14.08 cm
Tiefe	14.15 cm
Höhe	3.165 cm
Gewicht	415 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)