



## 24B3CF2

### **Kompakte Brillanz mit USB-C-Konnektivität und höhenverstellbaren Ständern für mehr Produktivität**

Wir stellen die neueste Ergänzung der B3-Reihe vor – ein brillantes 23,8-Zoll-Display mit einem IPS-Panel für atemberaubende Bilder und naturgetreue Farben. Wenn Sie auf der Suche nach einem kompakten Monitor sind, ist der 24B3CF2 die ideale Wahl. Außerdem bietet es USB-C, sodass Sie drei Fliegen mit einer Klappe fangen können. Über ein einziges Kabel sind Videosignal, Stromversorgung und Datenübertragung verfügbar, was Ihre Produktivität steigert. Dieser Monitor verfügt über höhenverstellbare Standfüße, die ergonomische Funktionen nahtlos in Ihren Arbeitsplatz integrieren. Durch die Möglichkeit, die Höhe an Ihre Vorlieben anzupassen, können Sie den perfekten Betrachtungswinkel erzielen und so die Belastung für Nacken und Augen bei längeren Arbeits- oder Lernsitzungen reduzieren. Egal, ob Sie arbeiten oder studieren, genießen Sie mit der kompakten Bildschirmgröße des 24B3CF2 ein komfortableres und angenehmeres Seherlebnis.

#### **ALLGEMEIN**

Modellname	24B3CF2
EAN	4038986141437
Kanal	B2C
Produktlinie	Basic-Line
Designfamilie	B3
Einführungsdatum (ETA)	01.01.2024

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,5
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	1300:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2745

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	Ultraschmal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Schwenken	No
Neigen	No
Höhenverstellung (mm)	110mm

### KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1)
USB nachgeschaltete Ausgänge	2
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

### MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	1x Audio out
MonitorWebcam	No

### MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓

### NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	No
Energy Star	Energy star 8

### ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (typisch) in Watt	30
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	613 x 519 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	613 x 519 x 162
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,04
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	7,04
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,04

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.5
USB-C-zu-C-Kabel	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF (mit Panel)	30 000 Stunden
------------------	----------------