



Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max - Gateway - Desktop

Produktbeschreibung: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max - Gateway 8-Port-Switch - 10GbE, 2.5GbE - WAN-Ports: 2

Gruppe: Bridges & Router
Hersteller: Ubiquiti
Hersteller Artikel Nr: UDM-PRO-MAX
EAN: 0810084693254

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max - Gateway - Desktop
Gerätetyp	Gateway - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistung	IDS/IPS Throughput: 5 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, DHCP, WireGuard, OpenVPN
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, IPv6
Leistungsmerkmale	ISP, QoS, DHCP-Server, Reset-Taste, DHCP-Relais, IGMP-Proxy, Cloud-verwaltet, Site-to-Site Replication, 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Bluetooth-Verwaltung, Aluminium-/Stahlgehäuse, Quad-Core CPU, Policy-Based WAN, VPN Routing
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.24 cm x 28.56 cm x 4.37 cm
Gewicht	4.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Gateway - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistung	IDS/IPS Throughput: 5 Gbps



Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, DHCP, WireGuard, OpenVPN
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, IPv6
Leistungsmerkmale	ISP, QoS, DHCP-Server, Reset-Taste, DHCP-Relais, IGMP-Proxy, Cloud-verwaltet, Site-to-Site Replication, 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Bluetooth-Verwaltung, Aluminium-/Stahlgehäuse, Quad-Core CPU, Policy-Based WAN, VPN Routing
Produktzertifizierungen	IC, FCC
Prozessor	1 x ARM 2 GHz
RAM	8 GB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher	32 GB
Integrierte Peripheriegeräte	128 GB SSD, 1,3"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger	RPS (redundantes Netzteil), Link/Aktivität, Disk
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 10Gb Ethernet - SFP+ WAN: 1 x 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 WAN: 1 x 10Gb Ethernet - SFP+
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x 3.5" HDD bay
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Maße und Gewicht	
Breite	44.24 cm
Tiefe	28.56 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	4.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)