



Ubiquiti UniFi - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar

Produktbeschreibung: Ubiquiti UniFi - - Wireless Router - - WWAN
- 1GbE - Wi-Fi 6 - Wi-Fi - 2,4 GHz - an
DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar

Gruppe: Bridges & Router

Hersteller: Ubiquiti

Hersteller Artikel Nr: UMR

EAN: 0810010076892

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusetyp	An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Zeilprotokoll	LTE Cat4
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8, HSPA B1, HSPA B8
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Leistung	Download speed: 150 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit: 50 Mbps
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, automated failover, Polycarbonat-Gehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.98 cm x 2.88 cm x 22.06 cm
Gewicht	257 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusetyp	An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Leistung	Download speed: 150 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit: 50 Mbps
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, automated failover, Polycarbonat-Gehäuse



Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, GCF, UKCA
-------------------------	--

Prozessor	1 x MIPS 775 MHz
RAM	128 MB DDR2 SDRAM
Integrierte Peripheriegeräte	GPS, 1.3" LCM display

Kommunikationsformen

Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	LTE Cat4
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8, HSPA B1, HSPA B8
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	Antenne: 2 x TS-9 ; LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ; LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM

Antenne

Antenne	Extern und intern
Antennenzahl	3

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
-----------------------	----------------------

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	SIM-Kartenauswerfer, Netzteil
Montagekit	Mitgeliefert

Maße und Gewicht

Breite	8.98 cm
Tiefe	2.88 cm
Höhe	22.06 cm
Gewicht	257 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)