



Ubiquiti UniFi UISP Switch Plus - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Produktbeschreibung: Ubiquiti UniFi UISP Switch Plus - Switch - managed - 4 x 2.5GBase-T + 4 x 10Gb Ethernet SFP+ - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - Passives PoE (160 W)

Gruppe: Hubs & Switches
Hersteller: Ubiquiti
Hersteller Artikel Nr: UISP-S-PLUS

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi UISP Switch Plus - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 2.5GBase-T + 4 x 10Gb Ethernet SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	Passives PoE
PoE-Budget	160 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 50 Gbit/s Switching-Kapazität: 100 Gbps Weiterleitungsrate: 74,41 Mpps
Leistungsmerkmale	DHCP-Snooping, Reset-Taste, Anschlussisolierung, 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Bluetooth-Verwaltung, Stahlgehäuse, Geschwindigkeitsbegrenzung, Dual-Core CPU, Polycarbonat-Gehäuse
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.04 cm x 17.02 cm x 4.37 cm
Gewicht	1.75 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 2.5GBase-T + 4 x 10Gb Ethernet SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	Passives PoE
PoE-Budget	160 W



Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 50 Gbit/s Switching-Kapazität: 100 Gbps Weiterleitungsrate: 74,41 Mpps
Leistungsmerkmale	DHCP-Snooping, Reset-Taste, Anschlussisolierung, 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Bluetooth-Verwaltung, Stahlgehäuse, Geschwindigkeitsbegrenzung, Dual-Core CPU, Polycarbonat-Gehäuse
Prozessor	X ARM: 1.4 GHz
RAM	1 GB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Status, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x 10Gbit-LAN SFP+ 4 x 2.5GBase-T RJ-45 PoE - 40 W
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Verschiedenes	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	IC, FCC
Maße und Gewicht	
Breite	21.04 cm
Tiefe	17.02 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	1.75 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)