

Yealink CS10 - IP Lautsprecher - für Konferenzsystem - 20 Watt - zweiweg - koaxial - weiß (Grill Farbe - weiß)

20 Watt - zweiweg - koaxial - weiß (Grill Farbe / weiß)

Gruppe	Telefonanlagen / Infrastruktur
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1303094
EAN/UPC	6938818317987



Beschreibung

Der Yealink CS10 Lautsprecher ist eine Audiolösung, die jedes Konferenzsystem aufwertet. Er kombiniert hochwertigen Klang mit einem robusten Design und ist damit perfekt für professionelle Umgebungen geeignet. Der Lautsprecher verfügt über ein aktives Verstärkungssystem und wird über Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt, was die Installation vereinfacht und das Kabelgewirr minimiert. Mit einem Frequenzgang von 100 - 20.000 Hz und einer Spitzenleistung von 20 W liefert er einen klaren, satten Klang, der jeden Raum ausfüllt. Das Design des CS10 ist nicht nur funktional, sondern auch vielseitig: Er kann an der Decke montiert werden und hat einen Abstrahlwinkel von 120°, so dass der Klang gleichmäßig im Raum verteilt wird. Seine Konstruktion aus langlebigen Materialien wie ABS-Polycarbonat, Aluminiumlegierung und glasfaserverstärktem Polyamid sowie die Einhaltung von Standards wie IEEE 802.3at, PoE+ und UL 2043 gewährleisten eine langlebige und zuverlässige Leistung. Ob für kleine Meetings oder große Konferenzen, der Yealink CS10-Lautsprecher ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die ihre Audiosysteme verbessern möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink CS10 - IP Lautsprecher - für Konferenzsystem
Produkttyp	IP Lautsprecher - für Konferenzsystem
Lautsprechertyp	Koaxial - zweiweg - aktiv
Dauerstrom	20 Watt
Nennimpedanz	8 Ohm
Verstärker	Integriert
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.5 cm
Abmessung - Durchmesser	28.72 cm
Gewicht	2.808 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	IP Lautsprecher - für Konferenzsystem
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung, glasfaserverstärktes Polyamid, ABS-Polycarbonat

Designmerkmale	Lackierbares Schutzgitter
Gitterfarbe	Weiß
Lautsprechertyp	Lautsprechersystem
Dauerstrom	Koaxial - zweiweg - aktiv
Frequenzgang (-6 dB)	20 Watt
Nennimpedanz	100 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)	8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)	99 dB
Empfindlichkeit	99 dB
Verstärker	88 dB (1W@1m)
Abdeckungen	Integriert
Empfohlene Aufstellung	120°
Abnehmbare Gitter	Deckenmontage möglich
	Ja
	Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails	Lautsprecher: Woofer-Treiber - 145 mm (5.7") Lautsprecher: Tweeter-Driver - 28 mm (1.1")
	Verbindungen
Anschlusstyp	Netzwerk (RJ-45)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Magnetischer Lautsprechergrill, Montagehalterung, Schutzhülle, Schrauben
Kennzeichnung	UL 2043, IEEE 802.3at, PoE+
	Stromversorgung
Stromquelle	Strom über Ethernet (PoE)
	Maße und Gewicht
Durchmesser	28.72 cm
Tiefe	12.5 cm
Gewicht	2.808 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Abdeckung: / 207 g
	Umgebungsbedingungen
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Lagertemperatur	0 °C
Max. Lagertemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.