

# DisplayPort 1.2 auf aktives DVI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf DVI (Stecker/Stecker), 1,83 m

MODELL-NR: **P581-006-V2**

Wandelt ein DisplayPort v1.2-Videosignal zur Anzeige auf einem DVI-Monitor, Projektor oder Fernseher um.

## Eigenschaften

### Senden von hochwertigen DisplayPort v1.2-Videosignalen an ein DVI-Display

- Verbindet den DisplayPort-Computer mit DVI-fähigen Monitoren, Projektoren oder Fernsehern
- Ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Tafel
- DVI-D- und DisplayPort-Stecker
- Kein separater Adapter erforderlich

### Dynamische, überlegene Videoqualität

- Unterstützt Computer-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200
- Unterstützt HD-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p)
- Konvertiert sowohl Single-Mode- als auch Dual-Mode-(DP++) DisplayPort-Ausgabe
- Ideal für die Verwendung mit Grafikkarten wie AMD Eyefinity, die keine DP++ -Signale ausgeben.

### Überlegene Werkstoffe für überlegene Leistung

- Doppelte Abschirmung mit Folie und Geflecht für maximalen EMI/RFI-Schutz
- Vergoldete Anschlüsse und Kontakte für hervorragende Leitfähigkeit
- Einrastender DisplayPort-Stecker für eine sichere Verbindung
- Integrierte Zugentlastung für eine lange Lebensdauer

## Highlights

- Aktiver Adapter zur Verwendung mit jedem DisplayPort-Anschluss
- Unterstützt Computer-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200
- Unterstützt HD-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p)
- Kein separater Adapter erforderlich
- Vergoldete Steckverbindungen und Kontakte

## Paket Beinhaltet

- P581-006-V2 DisplayPort 1.2-auf-DVI-Adapterkabel, 1,83 m.

## Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332191977
Produkttyp	Aktiv
Technologie	DVI; DisplayPort
Kabeltyp	Aktiv
VIDEO	
Maximal unterstützte Videoauflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Maximal unterstützte Farbtiefe	24-bit True Color
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	DISPLAYPORT (STECKER)

Seit B – Anschluss 1	DUAL-LINK-DVI-D-STECKER (VERKABELT MIT SINGLE-LINK-DVI-D)
Verriegelungs- oder Greifsteckverbinder	Ja
<b>PHYSIKALISCH</b>	
Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabellänge (ft)	6
Kabellänge (m)	1.83
Kabellänge (Zoll)	72
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.40
Versandgewicht (kg)	0.18
<b>UMWELT</b>	
Betriebstemperaturbereich	0 ~ 45 °C
Lagertemperaturbereich	-10 ~ 70 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	10 % ~ 85 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	5 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
IP68 eingestuft	Nein
Displayport-Spezifikation	1.2
<b>KONFORMANZ MIT STANDARDS</b>	
Product Compliance	RoHS
<b>GARANTIE und SUPPORT</b>	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie