

DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HDMI (Stecker/Stecker), UHD 4K , 1,83 m

MODELL-NR: P582-006-V2-ACT

Wandelt ein DisplayPort v1.2-Audio-/Videosignal zur Anzeige auf einem HDMI-Monitor, Projektor oder Fernseher um.

Eigenschaften

Senden von hochwertigen DisplayPort v1.2 Audio-/Video-Signalen an ein HDMI-Display

- Verbindet den DisplayPort-Computer mit einem HDMI-fähigen Monitor, Projektor oder Fernsehgerät
- Ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Tafel
- HDMI und verriegelnde DisplayPort-Stecker
- Kein separater Adapter erforderlich

Dynamische, überlegene Videoqualität

- Unterstützt UHD-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 24/25/30 Hz
- Unterstützt Audio und HDCP
- Aktiver Adapter konvertiert sowohl Single-Mode- als auch Dual-Mode-(DP ++) DisplayPort-Ausgabe
- Perfekt für die Verwendung mit Grafikkarten wie AMD Eyefinity, die keine DP++ Signale ausgeben

Überlegene Werkstoffe für überlegene Leistung

- Vergoldete Anschlüsse und Kontakte für hervorragende Leitfähigkeit
- Einrastender DisplayPort-Stecker für eine sichere Verbindung
- Integrierte Zugentlastung für eine lange Lebensdauer

Highlights

- Aktives Adapterkabel zur Verwendung mit einem beliebigen DisplayPort
- Unterstützt UHD-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 24/25/30 Hz
- Unterstützt Audio und HDCP
- Kein separater Adapter erforderlich
- Vergoldete Steckverbindungen und Kontakte

Paket Beinhaltet

- P582-006-V2-ACT DisplayPort 1.2 auf HDMI aktives Adapterkabel, 1,83 m

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332192066
Produkttyp	Active Cable
Technologie	HDMI; DisplayPort
Kabeltyp	Aktiv
VIDEO	
Maximal unterstützte Videoauflösung	3840 x 2160 (4K) @ 60Hz
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	DISPLAYPORT (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	HDMI (STECKER)
PHYSIKALISCH	



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabellänge (ft)	6
Kabellänge (m)	1.83
Kabellänge (Zoll)	72
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.30
Versandgewicht (kg)	0.14
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Displayport-Spezifikation	1.2
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.