

## DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 4,57 m

MODELL-NR: P582-015-HD-V2A



Ein HDCP 2.2-kompatibles Kabel verbindet den DisplayPort™-Ausgang Ihres PC oder Mac mit einem 4K-fähigen HDMI-Monitor, -Projektor oder -Fernseher.

### Beschreibung

Mit dem aktiven Adapterkabel (Stecker/Stecker) P582-015-HD-V2A DisplayPort 1.2a auf HDMI wird ein DisplayPort-fähiger PC oder Mac an den HDMI-Anschluss eines 4K-Monitors, Projektors oder Fernsehers angeschlossen. Das Kabel mit einem DisplayPort-Stecker an einem Ende und einem vergoldeten HDMI-Stecker mit hoher Griffigkeit am anderen Ende erfordert keinen separaten Stromadapter. Damit können Sie einen vorhandenen 4K-HDMI-Bildschirm weiter verwenden, ohne dass zusätzliche Kosten für den Kauf eines neuen DisplayPort-Monitors anfallen.

Dieses Kabel wird für die Anzeige kristallklarer Videos auf einem großen Monitor oder einem Digitalschild empfohlen und unterstützt UHD-Videoauflösungen bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160), wie in HDMI 2.0 angegeben. Das P582-015-HD-V2A unterstützt auch reichhaltiges, volles Audio (wenn Ihre DisplayPort-Karte Audio-Pass-Through unterstützt) und die neuesten HDCP 2.2-Normen.

Da es sich um einen aktiven Adapter handelt, ist der 4,6 Meter lange P582-015-HD-V2A mit Single-Mode und Dual-Mode (DP++) DisplayPort-Ausgang kompatibel. Ideal für die Verwendung mit Grafikkarten wie AMD Eyefinity, die keine DP++-Signale ausgeben.

Der korrosionsbeständige, vergoldete HDMI-Stecker und die Kontakte bieten maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust. Sein spezieller Stecker mit hoher Griffigkeit verhindert, dass ein loses oder versehentlich abgetrenntes Kabel zu Bildverlusten führt. Die integrierte Zugentlastung mit Stegen an den Enden gibt dem Kabel zusätzliche Flexibilität, reduziert die Zugbelastung und trägt zu einer freien Beweglichkeit von Kabel und Steckverbinder ohne Rissbildung bei.

### Eigenschaften

**Senden Sie UHD-DisplayPort-1.2a-Signale an ein 4K-HDMI-Display** Verbindet DisplayPort PC oder Mac mit einem 4K-fähigen HDMI-Monitor, Projektor oder HDTV Empfohlen für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Tafel DisplayPort und gut greifende HDMI-Stecker Kein separater Netzadapter erforderlich

**Lebhafte Videoqualität** Unterstützt UHD-Videoauflösungen bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 60 Hz, wie in HDMI 2.0 spezifiziert Unterstützt HDCP 2.2, Audio und EDID Aktiver Adapter kompatibel mit Single-Mode- und Dual-Mode-(DP++)-DisplayPort-Ausgabe Empfohlen für die Verwendung mit Grafikkarten wie AMD Eyefinity, die keine DP++-Signale ausgeben.

**Überlegene Werkstoffe für überlegene Leistung** Vergoldete HDMI-Steckverbinder und Kontakte für maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust Spezieller griffiger HDMI-Stecker verhindert

### Highlights

- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 60 Hz.
- Konform mit den neuesten HDCP 2.2- und EDID-Normen
- Kein separater Netzadapter erforderlich
- Der sicher greifende HDMI-Stecker verhindert ein versehentliches Lösen

### Paket Beinhaltet

- P582-015-HD-V2A  
DisplayPort 1.2a-auf-HDMI  
aktives Adapterkabel  
(Stecker/Stecker), 4,57 m

versehentliches TrennenDie integrierte Zugentlastung bietet Kabel- und Steckverbinder mit Flexibilität und reduziert die Belastung

## Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332200570
Produktyp	Active Cable
Technologie	HDMI; DisplayPort
Kabeltyp	Aktiv
VIDEO	
Maximal unterstützte Videoauflösung	3840 x 2160 (4K) @ 60Hz
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	DISPLAYPORT (STECKER)
Seit B – Anschluss 1	HDMI (STECKER)
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabellänge (ft)	15
Kabellänge (m)	4.57
Kabellänge (Zoll)	180
Versandmaße (HBT / Zoll)	0.50 x 10.00 x 12.00
Versandmaße (HBT / cm)	1.27 x 25.40 x 30.48
Versandgewicht (lbs.)	0.70
Versandgewicht (kg)	0.32
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	CE (Europa); FCC (USA); REICHWEITE; RoHS; UKCA; WEEE
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie



*Powering Business Worldwide*

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

TRIPP LITE  
SERIES

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.