

## DisplayPort 1.2-auf-HDMI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HDMI (Stecker/Stecker), UHD 4K, 1,8 m.

MODELL-NR: P582-006-V2

Wandelt ein DisplayPort v1.2-Audio-/Videosignal zur Anzeige auf einem HDMI-Monitor, Projektor oder Fernseher um.

### Eigenschaften

#### Senden von hochwertigen DisplayPort v1.2 Audio-/Video-Signalen an ein HDMI-Display

- Verbindet den DisplayPort-Computer mit einem HDMI-fähigen Monitor, Projektor oder Fernsehgerät
- Ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Beschilderung
- Kein separater Adapter erforderlich

#### Lebendige, überlegene Videoqualität

- Unterstützt Ultra High Definition (UHD) 4K x 2K-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 30 Hz
- Unterstützt 7.1-Audio Surround-Sound und HDCP
- Perfekt für die Verwendung mit Dual-Mode (DP++) DisplayPort-Grafikkarten

#### Überlegene Werkstoffe für überlegene Leistung

- Vergoldete Anschlüsse und Kontakte für hervorragende Leitfähigkeit
- Einrastender DisplayPort-Stecker für eine sichere Verbindung
- Integrierte Zugentlastung für eine lange Lebensdauer

## Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332191991
Produkttyp	Passive Cable
Technologie	HDMI; DisplayPort
Kabeltyp	Passiv
VIDEO	
Maximal unterstützte Videoauflösung	3840 x 2160 (4K) @ 60Hz
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	DISPLAYPORT (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	HDMI (STECKER)
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz

### Highlights

- Unterstützt UHD-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 30 Hz.
- Unterstützt 7.1-Audio Surround-Sound und HDCP
- Kein separater Adapter erforderlich
- Vergoldete Steckverbindungen und Kontakte
- Der angeschlossene Computer muss über einen DP++ (DisplayPort++) Dual-Mode-Anschluss verfügen.

### Paket Beinhaltet

- P582-006-V2 DisplayPort 1.2-auf-HDMI-Adapterkabel, 1,8 m.



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	7.3mm
Drahtstärke (AWG)	28
Kabellänge (ft)	6
Kabellänge (m)	1.83
Kabellänge (Zoll)	72
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.30
Versandgewicht (kg)	0.14
<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
Displayport-Spezifikation	1.2
<b>KONFORMANZ MIT STANDARDS</b>	
Product Compliance	RoHS
<b>GARANTIE und SUPPORT</b>	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.