

DisplayPort-auf-DVI-Kabel, DisplayPort mit Verriegelungen auf DVI-D Einzelverbindungs-Link-Adapter (M/M), 3 m

MODELL-NR: **P581-010**



Highlights

- DisplayPort-Stecker-zu-DVI-D-Stecker, 3,05 m
- Vollständig vergossene Enden
- 1080p Auflösung
- Dieses Produkt ist ein passiver Adapter und erfordert, dass der angeschlossene Computer über einen DP++ (DisplayPort++) Dual-Mode-Anschluss verfügt

Systemanforderungen

- Nicht zur Verwendung mit MST-Hubs. Für die Kompatibilität mit MST-Hubs verwenden Sie ein DisplayPort 1.2-konformes Produkt wie P581-006-V2

Paket Beinhaltet

- 3 m DisplayPort-auf-DVI- Einzelverbindungs-Kabel Stecker/Stecker

Beschreibung

Mit dem P581-010 DisplayPort-Stecker-zu-DVI-D-Stecker-Kabel (3,05 m) von Tripp Lite können Sie einen Computer mit einem DisplayPort-Anschluss an einen HDTV- oder Computermonitor mit DVI-Anschluss anschließen. Digitale Videosignale werden mit voller Videoauflösung von 1080p durchgeleitet.

Ausgegossene Enden sorgen für lange Lebensdauer.

Der P581-010 ist ein passiver Adapter und erfordert, dass der Displayport des Host-Computers über einen DP++ (DisplayPort++) -Anschluss verfügt, der die Durchleitung von HDMI- und DVI-Signalen ermöglicht; überprüfen Sie die Dokumentation Ihres Computers auf Kompatibilität.

Eigenschaften

- DisplayPort-Stecker auf DVI-D-Stecker, 3 m
- Ermöglicht die Darstellung von PC-Bildern auf großen HDTV-Bildschirmen oder Computermonitoren mit DVI
- Vollständig vergossene Enden
- 1080p Auflösung
- Dieses Produkt ist ein passiver Adapter und erfordert, dass der angeschlossene Computer über einen DP++ (DisplayPort++) Dual-Mode-Anschluss verfügt

Spezifikationen

ÜBERBLICK

UPC-Code	037332153227
Produkttyp	Passive Cable
Technologie	DVI; DisplayPort
Kabeltyp	Passiv

VIDEO	
Maximal unterstützte Videoauflösung	1920 x 1200 (1080p)
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	DISPLAYPORT (STECKER)
Seit B – Anschluss 1	SINGLE-LINK-DVI-D-STECKER
Anschlussbeschichtung	Nickel
Kontaktbeschichtung	Gold
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabellänge (ft)	6
Kabellänge (m)	1.83
Kabellänge (Zoll)	72
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.46
Versandgewicht (kg)	0.21
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	32° to 158°F (0° to 70°C)
Lagertemperaturbereich	14° to 158°F (-10° to 70°C)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	10% to 85% RH, Non-Condensing
Temperaturbereich für die Lagerung	5% to 90% RH, Non-Condensing
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Displayport-Spezifikation	1.2
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie



Powering Business Worldwide

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

TRIPP LITE
SERIES

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.