

DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 1,83 m

MODELL-NR: P582-006



Verbindet eine DisplayPort-Video-Quelle mit einem HDMI-Monitor, Fernseher oder Projektor.

Eigenschaften

Verbindet den DisplayPort-Ausgang Ihres Computers mit einem HDMI-Monitor oder Fernseher

Mit diesem passiven Inline-Adapterkabel können Sie ein Gerät mit einem DisplayPort-Anschluss mit einem HDMI-Monitor, Fernseher oder Projektor verbinden. Es unterstützt hochauflösende Auflösungen bis zu 1920 x 1080 (1080p). **Hinweis:** Da es sich um einen passiven Adapter handelt, muss das angeschlossene DisplayPort-Quellengerät über einen DisplayPort++ (DP++)-Dual-Mode-Anschluss verfügen.

TAA-konform für GSA Schedule-Bestellungen

Das P582-006 ist mit dem Federal Trade Agreements Act (TAA) konform, was ihn für den GSA Schedule (General Services Administration) und andere föderale Beschaffungsaufträge geeignet macht.

Highlights

- Empfohlen für Heimkinos, digitale Signatur, Fachmessen und Klassenzimmer
- Unterstützt HD-Auflösungen bis zu 1920 x 1080 (1.080p)
- Passiver Adapter erfordert, dass die angeschlossene Quelle den DisplayPort++-Dual-Modus unterstützt
- Plug-and-Play-Betrieb für eine einfache, sofortige Installation ohne dass eine Software erforderlich ist
- Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für GSA Schedule-Käufe

Systemanforderungen

- Quellengerät mit DisplayPort-Ausgang (Blu-Ray-Player, Medienserver, Laptop)
- Display-Gerät mit HDMI-Eingang (HDTV, Projektor, Monitor)
- Nicht zur Verwendung mit MST-Hubs. Für die Kompatibilität mit MST-Hubs wird P582-006-V2 empfohlen.

Paket Beinhaltet

P582-006 DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel, Stecker/Stecker, 6 ft. (1,8 m)

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332148049
Produkttyp	Passives Kabel
Technologie	HDMI; DisplayPort
Kabeltyp	Passiv
VIDEO	
Maximal unterstützte Videoauflösung	1920 x 1200 (1080p)
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	DISPLAYPORT (STECKER)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Seit B – Anschluss 1	HDMI (STECKER)
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	6.5mm
Drahtstärke (AWG)	28
Kabellänge (ft)	6
Kabellänge (m)	1.83
Kabellänge (Zoll)	72
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.25
Versandgewicht (kg)	0.11
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	9.000 x 7.000 x 0.500
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	Trade Agreements Act (TAA)
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.