

# Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapterkabel, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), DP- Steckverriegelung, Schwarz, 0,9 m

MODELL-NR: P583-003-BK



Ermöglicht die Verbindung zwischen einem DisplayPort-Gerät und einem Gerät mit Mini-DisplayPort (mDP)- oder Thunderbolt-Anschlüssen.

## Eigenschaften

### Sendet UHD Mini-DisplayPort-Audio-/Video an einen DisplayPort-Monitor oder DisplayPort-Audio/Video an einen Mini-DisplayPort-Monitor

- Verbindet einen mDP- oder Thunderbolt-Computer oder Laptop mit einem DisplayPort-Monitor, Fernseher oder Projektor oder den DisplayPort-Ausgang an Ihrem Computer oder Laptop mit dem Mini-DisplayPort- oder Thunderbolt-Eingang am Monitor, Fernseher oder Projektor.
- Empfohlen für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Beschilderung
- Kein separater Netzadapter erforderlich

### Lebendige Videoqualität

- Unterstützt UHD-Videoauflösungen von bis zu 4096 x 2160 (4K x 2K) bei 60 Hz
- Erfüllt die DisplayPort 1.2-Standards
- Unterstützt die Bandbreitenspezifikation High Bit Rate 2 (HBR2) von bis zu 21,6 GBit/s
- Abwärtskompatibel mit früheren DisplayPort-Versionen.

### Ausgezeichnete Werkstoffe für eine überdurchschnittliche Leistung

- Der DisplayPort-Anschluss mit Verriegelung verhindert ein versehentliches Trennen
- Vergoldete Stecker und Kontakte sorgen für eine maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust
- Eine integrierte Zugentlastung reduziert die Belastung und erhöht die Flexibilität

## Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332203496
Produkttyp	Passiv

## Highlights

- Unterstützt UHD-Videoauflösungen von bis zu 4096 x 2160 (4K x 2K) bei 60 Hz
- Die Verriegelung des DisplayPort-Anschlusses verhindert versehentliches Trennen
- Vergoldete Anschlüsse und Kontakte für maximale Leitfähigkeit
- Erfüllt die DisplayPort 1.2-Normen
- Unterstützt die Bandbreitenspezifikation High Bit Rate 2 (HBR2) von bis zu 21,6 GBit/s

## Systemanforderungen

- Quellgerät mit Mini-DisplayPort-, Thunderbolt- oder DisplayPort-Ausgang
- Anzeigegerät mit DisplayPort-, mDP- oder Thunderbolt-Eingang

## Paket Beinhaltet

P583-003-BK Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort 4K bei 60 Hz Adapterkabel (Stecker/Stecker), Schwarz, 0,9 m

Technologie	DisplayPort
Kabeltyp	Passiv
<b>VIDEO</b>	
Maximal unterstützte Videoauflösung	3840 x 2160 @ 60Hz
Maximal unterstützte Farbtiefe	24-bit True Color
HDR-Unterstützung	Nein
3D-Video unterstützt	Ja
Chroma Sub Sampling	4:2:0; 4:2:2
Signalübertragung	Bidirektional
<b>CONNECTIONS</b>	
Seite A – Anschluss 1	DISPLAYPORT (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	MINI DISPLAYPORT (STECKER)
Anschlussbeschichtung	Gold
Kontaktbeschichtung	Gold
Anschlusstyp	Gerade
Verriegelungs- oder Greifsteckverbinder	Ja
<b>PHYSIKALISCH</b>	
Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	4.8MM
Drahtstärke (AWG)	32
Kabellänge (ft)	3
Kabellänge (m)	0.91
Kabellänge (Zoll)	36
Ferritkern	Nein
Minimaler Biegeradius	48 mm
Versandmaße (HBT / Zoll)	0.50 x 7.00 x 9.00
Versandmaße (HBT / cm)	1.27 x 17.78 x 22.86
Versandgewicht (lbs.)	0.20
Versandgewicht (kg)	0.09
<b>UMWELT</b>	

Betriebstemperaturbereich	0 BIS 70 °C
Lagertemperaturbereich	-40 bis 70 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	5 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
<b>KOMMUNIKATION</b>	
EDID-kompatibel	Ja
Unterstützt Consumer Electronics Control (CEC)	Nein
<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
EMI/RFI Leitungsrauschschutz	Nein
MST-Unterstützung	Ja
Antibacterial	Nein
IP68 eingestuft	Nein
Armiertes Kabel	Nein
Ethernet-Unterstützung	Nein
Displayport-Spezifikation	1.2
HDCP-Spezifikation	2.2
<b>KONFORMANZ MIT STANDARDS</b>	
Product Compliance	RoHS; REICHWEITE; WEEE
<b>GARANTIE und SUPPORT</b>	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie