

Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapterkabel, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), DP- Steckverriegelung, Schwarz, 1,8 m

MODELL-NR: P583-006-BK



Ermöglicht die Verbindung zwischen einem DisplayPort-Gerät und einem Gerät mit Mini-DisplayPort (mDP)- oder Thunderbolt-Anschlüssen.

Eigenschaften

Sendet UHD Mini-DisplayPort-Audio-/Video an einen DisplayPort-Monitor oder DisplayPort-Audio/Video an einen Mini-DisplayPort-Monitor

- Verbindet einen mDP- oder Thunderbolt-Computer oder Laptop mit einem DisplayPort-Monitor, Fernseher oder Projektor oder den DisplayPort-Ausgang an Ihrem Computer oder Laptop mit dem Mini-DisplayPort- oder Thunderbolt-Eingang am Monitor, Fernseher oder Projektor
- Empfohlen für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Beschilderung
- Kein separater Netzadapter erforderlich

Lebendige Videoqualität

- Unterstützt UHD-Videoauflösungen von bis zu 4096 x 2160 (4K x 2K) bei 60 Hz
- Erfüllt die DisplayPort 1.2-Standards
- Unterstützt die Bandbreitenspezifikation High Bit Rate 2 (HBR2) von bis zu 21,6 GBit/s
- Abwärtskompatibel mit früheren DisplayPort-Versionen.

Ausgezeichnete Werkstoffe für eine überdurchschnittliche Leistung

- Der DisplayPort-Anschluss mit Verriegelung verhindert ein versehentliches Trennen
- Vergoldete Stecker und Kontakte sorgen für eine maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust
- Eine integrierte Zugentlastung reduziert die Belastung und erhöht die Flexibilität

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332203502
Produkttyp	Passiv

Highlights

- Unterstützt UHD-Videoauflösungen von bis zu 4096 x 2160 (4K x 2K) bei 60 Hz
- Die Verriegelung des DisplayPort-Anschlusses verhindert versehentliches Trennen
- Vergoldete Anschlüsse und Kontakte für maximale Leitfähigkeit
- Erfüllt die DisplayPort 1.2-Normen
- Unterstützt die Bandbreitenspezifikation High Bit Rate 2 (HBR2) von bis zu 21,6 GBit/s

Systemanforderungen

- Quellgerät mit Mini-DisplayPort-, Thunderbolt- oder DisplayPort-Ausgang
- Anzeigegerät mit DisplayPort-, mDP- oder Thunderbolt-Eingang

Paket Beinhaltet

P583-006-BK Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort 4K bei 60 Hz Adapterkabel (Stecker/Stecker), Schwarz, 1,8 m

Technologie	DisplayPort
Kabeltyp	Passiv
VIDEO	
Maximal unterstützte Videoauflösung	3840 x 2160 @ 60Hz
Maximal unterstützte Farbtiefe	24-bit True Color
HDR-Unterstützung	Nein
3D-Video unterstützt	Ja
Chroma Sub Sampling	4:2:0; 4:2:2
Signalübertragung	Bidirektional
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	DISPLAYPORT (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	MINI DISPLAYPORT (STECKER)
Anschlussbeschichtung	Gold
Kontaktbeschichtung	Gold
Anschlusstyp	Gerade
Verriegelungs- oder Greifsteckverbinder	Ja
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	4,8 MM
Drahtstärke (AWG)	32
Kabellänge (ft)	6
Kabellänge (m)	1.83
Kabellänge (Zoll)	72
Ferritkern	Nein
Minimaler Biegeradius	48 mm
Versandmaße (HBT / Zoll)	6.00 x 4.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	15.24 x 10.16 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.19
Versandgewicht (kg)	0.09
UMWELT	

Betriebstemperaturbereich	0 BIS 70 °C
Lagertemperaturbereich	-40 bis 70 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	5 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
KOMMUNIKATION	
EDID-kompatibel	Ja
Unterstützt Consumer Electronics Control (CEC)	Nein
FEATURES & SPECIFICATIONS	
EMI/RFI Leitungsrauschschutz	Nein
MST-Unterstützung	Ja
Antibacterial	Nein
IP68 eingestuft	Nein
Armiertes Kabel	Nein
Ethernet-Unterstützung	Nein
Displayport-Spezifikation	1.2
HDCP-Spezifikation	2.2
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	CE (Europa); FCC (USA); REICHWEITE; RoHS; UKCA; WEEE
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie