

OM3 kann 40GBASE-SR4/100GBASE-SR10 in geeigneten parallelen, optischen Netzwerken unterstützen

10 G Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 2 m

MODELL-NR: **N820-02M**



Highlights

- OM3-eingestuft für 10-G-Ethernet-Anwendungen
- Raucharme, halogenfreie (LSZH), wasserblaue Ummantelung
- Max. 10 g Entfernung von 300 m bei 850 nm
- Rückwärtskompatibel mit vorhandenen 50/125 Fasern

Paket Beinhaltet

- N820-02M 10G Duplex Multimode-Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 2 m

Eigenschaften

- OM3-eingestuftes 2 m langes Kabel mit LC/LC-Anschlüssen
- 10 g Ethernet-Geschwindigkeiten bis 300 m bei 850 nm
- Hohe Geschwindigkeit, hohe Bandbreite, niedrige Kosten
- Ideal für Glasfaser-Kanal-Anwendungen (SAN)
- IEEE 802.3ae- und TIA LOMMF-konform
- Verwendung mit VCSEL- und LED-Laserlichtquellen
- Abwärtskompatibel mit älteren LAN

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332134660
Technologie	Multimodus
Optischer Modus	OM3
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	LC-DUPLEX (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	LC-DUPLEX (STECKER)
Endfläche poliert	PC

PHYSIKALISCH	
Farbe der Kabelummantelung	Aqua
Farbe des Anschlusses	Weiß; Aqua
Kabelummantelungsmaterial	LSZH
Kabelmantel – Einstufung	OFNR
Umhüllter Durchmesser (Mikron)	125 Mikron
Kerndurchmesser (Mikron)	50 Mikron
Anzahl der Fasern	2
Kabellänge (ft)	6.6
Kabellänge (m)	2.01
Kabellänge (Zoll)	78.7
Minimaler Biegeradius	20 mm (dynamisch); 10 mm (statisch)
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.06
Versandgewicht (kg)	0.03
Glasfaserkabel Länge	2 m (6,6 Fuß)
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-20 bis 60 °C
Lagertemperaturbereich	-20 bis 60 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	5 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	35 % bis 65 % rF, nicht kondensierend
KOMMUNIKATION	
Netzwerkkompatibilität	1 Gbps (Gigabit); 10 Gbps; 25 Gbps; 40 Gbit/s; 100Gbps
Dämpfung bei 850 nm	3,0 dB/Km
Einfügungsdämpfung	0.20dB
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Schieb- und Ziehlaschen	Nein
Breakout	Nein
Verbindungsleitung	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; REICHWEITE



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

GARANTIE und SUPPORT

Produktgarantiezeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie
------------------------------------	----------------------------------

1000 Eaton Boulevard

Cleveland, OH 44122

United States

<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.