

Hochleistungsfähiges USB-A zu Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert – Stecker/Stecker, USB 2.0, 3,05 m

MODELL-NR: M100-010-HD



Langlebiges Lightning-Kabel mit kugelsicherer Aramidfaser-Konstruktion lädt und synchronisiert Ihr Apple iPhone, iPad oder iPod über einen Computer oder ein USB-Ladegerät.

Eigenschaften

Verstärktes Kabel lädt und synchronisiert die neuesten iPhones, iPads und iPods Dieses Hochleistungs-USB-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) verbindet Ihr neuestes iPhone, iPad oder iPod mit dem USB-A-Anschluss Ihres Computers oder dem USB-Wandladegerät, sodass Sie Ihr Apple-Gerät aufladen und gleichzeitig Daten übertragen können. Darüber hinaus ist das M100-010-HD speziell mit kugelsicherer Aramidfaser gefertigt, die den Belastungen des täglichen Gebrauchs standhält.

Hergestellt aus kugelsicherer Aramidfaser für eine lange Lebensdauer Ladekabel, die mit mobilen Geräten verwendet werden, werden oft gezogen, gespannt und allgemein unsachgemäß verwendet, manchmal bis sie kaputt sind. Um der alltäglichen unsachgemäßen Verwendung standzuhalten, ist das superrobuste M100-010-HD zur Verstärkung der Leiter im Inneren des Kabels mit kugelsicheren Aramidfasern versehen. Die doppelt geflochtene Nylon-Ummantelung trägt zu Spitzenleistung und langer Lebensdauer bei, während der verbesserte kugelsichere Aramid-Schutz den Belastungen einer rigorosen und häufigen Nutzung standhält. Die integrierte Zugentlastung verleiht dem Kabel zusätzliche Flexibilität und reduziert die Spannung, sodass das Kabel sich frei bewegen lässt, ohne zu reißen oder sich vom Steckverbinder zu lösen.

MFi-zertifiziert für breitgefächerte Gerätekompatibilität Das 3,05 m 5 V 2,4 A (12 W) Lightning-Kabel ist MFi-zertifiziert für die Verwendung mit der neuesten Generation von iPhone-, iPad- und iPod-Geräten. Der USB-A-Stecker kann an jeden Computer oder jedes Wandladegerät mit einem USB-Anschluss angeschlossen werden.

Umkehrbare Lightning-Steckverbindungen in beide Richtungen Schließen Sie den umkehrbaren 8-poligen Lightning-Stecker zum Aufladen und Synchronisieren an Ihr Apple-Gerät an. Der einfach zu verwendende Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten.

Spezifikationen

Highlights

- Das aus kugelsicherer Aramidfaser gefertigte Kabel hält häufiger und drastischer Verwendung stand
- Lädt Ihr Gerät und überträgt Daten über Ihren Computer oder Ihr USB-Wandladegerät
- MFi-zertifiziert für breite Kompatibilität mit Ihrem Apple iPhone, iPad oder iPod
- Die integrierte Zugentlastung sorgt dafür, dass sich das Kabel frei bewegen kann, ohne dass es zu Spannungen oder Rissen kommt
- Umkehrbarer Lightning-Stecker, der in beide Richtungen angeschlossen werden kann, um eine sofortige Nutzung zu ermöglichen

Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihr Apple iPhone, iPad oder iPod über den USB-A-Anschluss Ihres Computers oder ein Wandladegerät in bis zu 3,05 m Entfernung.
- Übertragung von Fotos und anderen wichtigen Dateien zwischen einer externen Festplatte und Ihrem Apple-Gerät

Systemanforderungen

- Computer, Laptop oder Ladegerät mit USB-A-Anschluss
- Die neuesten iPhone-, iPad- und iPod-Geräte

Paket Beinhaltet

M100-010-HD
hochleistungsfähiges USB-Synchronisations-/Ladekabel mit Lightning-Anschluss, 3,05 m

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332239471
Technologie	Lightning; USB 2.0 (Hohe Geschwindigkeit)
Kabeltyp	Passiv
EINGANG	
Maximale Eingangsstromstärke	2
POWER	
USB-Stromversorgung (PD) – Ladespezifikation	Nein
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	USB A (STECKER)
Seit B – Anschluss 1	LIGHTNING (STECKER)
Anschlussbeschichtung	Nickel
Kontaktbeschichtung	Gold
Anschlusstyp	Gerade
CHARGING	
Ladeleistung (Watt)	12
PHYSIKALISCH	
Werkstoff	TPE, PVC, Nylon, Aramidfaser
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz; Weiß
Kabelummantelungsmaterial	TPE
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	4,2 mm
Drahtstärke (AWG)	26/19
Kabellänge (ft)	10
Kabellänge (m)	3.05
Kabellänge (Zoll)	120
Versandmaße (HBT / Zoll)	1.20 x 2.60 x 5.20
Versandgewicht (kg)	0.12
Verpackungstyp der Einheit	Box
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-20 bis 60 °C



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Lagertemperaturbereich	-20 bis 80 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Stromversorgung für angeschlossene Geräte	12 W (5 V/2,4 A)
FEATURES & SPECIFICATIONS	
USB-Spezifikation	USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s)
Datenübertragungsrate	480 Mbps
Winkelstecker	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Produktzertifizierungen	MFi
Product Compliance	RoHS; REICHWEITE; UKCA
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	2 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.