

## USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m

MODELL-NR: **M100-003-BK**



Lädt und synchronisiert Ihr Apple iPhone, iPad oder iPod über den USB-Anschluss Ihres Computers oder ein Wand-/Autoladegerät.

### Eigenschaften

#### Hilft Ihnen beim Aufladen und Synchronisieren Ihres Apple-Mobilgeräts

Das M100-003-BK verbindet Ihr iPhone, iPad oder iPod mit dem USB-A-Anschluss eines Computers oder USB-Ladegeräts, sodass Sie Ihr Apple-Gerät aufladen und gleichzeitig Daten übertragen können. Der reversible 8-polige Lightning-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit einen schnellen und einfachen Anschluss zu gewährleisten. Das Ladekabel ist MFi-zertifiziert und somit mit iPhone, iPad und iPod-Geräten kompatibel.

### Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332182159
Technologie	Lightning; USB 2.0 (Hohe Geschwindigkeit)
Kabeltyp	Passiv
EINGANG	
Maximale Eingangsstromstärke	2
POWER	
USB-Stromversorgung (PD) – Ladespezifikation	Nein
CONNECTIONS	

### Highlights

- Umkehrbarer Lighting-Stecker, kompatibel mit allen Geräten mit 8-poligen Steckverbindern
- USB-Stecker für den Anschluss an den USB-A-Anschluss des Computers oder des Ladegeräts
- MFi-zertifiziert für die Verwendung mit iPhone-, iPad- und iPod-Geräten

### Systemanforderungen

- Computer, Laptop oder Ladegerät mit USB-A-Anschluss
- Die neuesten iPhone-, iPad- und iPod-Geräte

### Paket Beinhaltet

M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker), Schwarz, 0,9 m

Seite A – Anschluss 1	USB A (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	LIGHTNING (STECKER)
Anschlussbeschichtung	Nickel
Kontaktbeschichtung	Gold
Anschlusstyp	Gerade
<b>CHARGING</b>	
Ladeleistung (Watt)	12
<b>PHYSIKALISCH</b>	
Werkstoff	PVC
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	2,8 mm
Drahtstärke (AWG)	30/24
Kabellänge (ft)	3
Kabellänge (m)	0.91
Kabellänge (Zoll)	36
Versandmaße (HBT / Zoll)	0.91 x 4.57 x 2.36
Versandmaße (HBT / cm)	2.31 x 11.61 x 5.99
Versandgewicht (lbs.)	0.05
Versandgewicht (kg)	0.02
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	0.000 x 0.000 x 0.000
Verpackungstyp der Einheit	Box
<b>UMWELT</b>	
Betriebstemperaturbereich	-20 bis 60 °C
Lagertemperaturbereich	-20 bis 80 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Stromversorgung für angeschlossene Geräte	12 W (5 V/2,4 A)
<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
USB-Spezifikation	USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s)
Datenübertragungsrate	480 Mbps
Winkelstecker	Nein



*Powering Business Worldwide*

TRIPP LITE  
SERIES

**KONFORMANZ MIT STANDARDS**

Produktzertifizierungen	MFi
Product Compliance	RoHS; REICHWEITE; UKCA

**GARANTIE und SUPPORT**

Produktgarantiezeitraum (weltweit)	2 Jahre eingeschränkte Garantie
------------------------------------	---------------------------------

1000 Eaton Boulevard

Cleveland, OH 44122

United States

<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.