

USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, weiß, 3 m

MODELL-NR: M100-010-WH



Lädt und synchronisiert Ihr Apple iPhone, iPad oder iPod über den USB-Anschluss Ihres Computers oder ein Wand-/Autoladegerät.

Eigenschaften

Hilft Ihnen beim Aufladen und Synchronisieren Ihres Apple-Mobilgeräts

Das M100-010-WH verbindet Ihr iPhone, iPad oder iPod mit dem USB-A-Anschluss eines Computers oder USB-Ladegeräts, sodass Sie Ihr Apple-Gerät aufladen und gleichzeitig Daten übertragen können. Der reversible 8-polige Lightning-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit einen schnellen und einfachen Anschluss zu gewährleisten. Das Ladekabel ist MFi-zertifiziert und somit mit iPhone, iPad und iPod-Geräten kompatibel.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332189769
Technologie	Lightning; USB 2.0 (Hohe Geschwindigkeit)
Kabeltyp	Passiv
EINGANG	
Maximale Eingangsstromstärke	2
POWER	
USB-Stromversorgung (PD) – Ladespezifikation	Nein
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	USB A (STECKER)

Highlights

- Umkehrbarer Lighting-Stecker, kompatibel mit allen Geräten mit 8-poligen Steckverbindern
- USB-Stecker für den Anschluss an den USB-A-Anschluss des Computers oder des Ladegeräts
- MFi-zertifiziert für die Verwendung mit iPhone-, iPad- und iPod-Geräten

Systemanforderungen

- Gerät oder Ladegerät mit USB-A-Anschluss
- Die neuesten iPhone-, iPad- und iPod-Geräte

Paket Beinhaltet

M100-010-WH USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker), Weiß, 3 m

Seit B – Anschluss 1	LIGHTNING (STECKER)
Anschlussbeschichtung	Nickel
Kontaktbeschichtung	Gold
Anschlusstyp	Gerade
CHARGING	
Ladeleistung (Watt)	12
PHYSIKALISCH	
Werkstoff	PVC
Farbe der Kabelummantelung	Weiß
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	3,7 mm
Drahtstärke (AWG)	25/19
Kabellänge (ft)	10
Kabellänge (m)	3.05
Kabellänge (Zoll)	120
Versandmaße (HBT / Zoll)	5.70 x 1.20 x 3.00
Versandmaße (HBT / cm)	14.48 x 3.05 x 7.62
Versandgewicht (lbs.)	0.20
Versandgewicht (kg)	0.09
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	0.000 x 0.000 x 0.000
Verpackungstyp der Einheit	Box
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-20 bis 60 °C
Lagertemperaturbereich	-20 bis 80 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Stromversorgung für angeschlossene Geräte	12 W (5 V/2,4 A)
FEATURES & SPECIFICATIONS	
USB-Spezifikation	USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s)
Datenübertragungsrate	480 Mbps
Winkelstecker	Nein



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

KONFORMANZ MIT STANDARDS

Produktzertifizierungen	MF ⁱ
Product Compliance	RoHS; REICHWEITE; UKCA

GARANTIE und SUPPORT

Produktgarantiezeitraum (weltweit)	2 Jahre eingeschränkte Garantie
------------------------------------	---------------------------------

1000 Eaton Boulevard

Cleveland, OH 44122

United States

<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.