

## USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 2.0, 5 A (100 W) eingestuft, 1,83 m

MODELL-NR: U040-006-C-5A



Das USB-C-Kabel liefert eine Leistung von bis zu 100 W (20 V, 5 A) – das ist mehr als genug zum Laden von Mobilgeräten mit hoher Kapazität, wie MacBook Pro®. Verbindet auch Smartphones, Computer, Wandladegeräte und andere USB-C-Geräte.

### Eigenschaften

#### Zur Verbindung von 2 USB-C-Geräten

- Ausgangsleistung von bis zu 100 W (20 V und 5 A) zum Schnellladen großer Mobilgeräte, wie MacBook Pro
- Empfohlen für den Anschluss von Smartphones, Tablets, Computern, Wandladegeräten und anderen USB-C-Geräten
- Unterstützt USB 2.0-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen

#### Umkehrbare USB-C-Stecker

- Umkehrbare, einfach zu verwendende Stecker, die in beide Richtungen angeschlossen werden können, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten

#### Hochwertige Konstruktion

- Angegossene Stecker und vergoldete Kontakte sorgen für eine maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust
- Die Folien- und Geflechtabsschirmung bietet eine zuverlässige, fehlerfreie Signalqualität und Schutz vor EMI/RFI-Leitungsstörungen.

## Spezifikationen

### Highlights

- Ausgangsstrom von maximal 5 A zur Schnellladung großer Mobilgeräten
- Unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s
- Umkehrbare USB-C-Stecker an beiden Enden für einen problemlosen Anschluss
- Die eingebaute Zugentlastung schützt vor Belastung und Rissen
- Abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen

### Systemanforderungen

- Gerät mit USB-C-Buchsenanschluss

### Paket Beinhaltet

- USB 2.0-Hochgeschwindigkeits-Kabel mit 5-A-Einstufung, USB-C-zu-USB-C (Stecker/Stecker), 1,83 m

Kabeltyp	Passiv
<b>CONNECTIONS</b>	
Seite A – Anschluss 1	USB C (STECKER)
Seit B – Anschluss 1	USB C (STECKER)
Anschlussbeschichtung	Nickel
Kontaktbeschichtung	Gold
Anschlusstyp	Gerade
<b>PHYSIKALISCH</b>	
Werkstoff	PVC
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	4.0MM
Kabellänge (ft)	6
Kabellänge (m)	1.83
Kabellänge (Zoll)	72
Kabellänge (cm)	182.9
Versandmaße (HBT / Zoll)	0.50 x 7.00 x 9.00
Versandmaße (HBT / cm)	1.27 x 17.78 x 22.86
Versandgewicht (lbs.)	0.30
Versandgewicht (kg)	0.14
<b>UMWELT</b>	
Betriebstemperaturbereich	-10 bis 60 °C
Lagertemperaturbereich	-20 bis 85 °C
Relative Feuchtigkeit	10 % bis 85 %, nicht kondensierend
<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
USB-Spezifikation	USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s)
<b>KONFORMANZ MIT STANDARDS</b>	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); REICHWEITE; FCC (USA)
<b>GARANTIE und SUPPORT</b>	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie



*Powering Business Worldwide*

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

TRIPP LITE  
SERIES

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.