

USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 5 A (100 W) Nennstrom, Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m

MODELL-NR: U420-003-G2-5A



Das USB-C-Kabel liefert eine Leistung von bis zu 100 W (20 V, 5 A) – das ist mehr als genug zum Laden von Mobilgeräten mit hoher Kapazität, wie MacBook Pro®. Verbindet auch Smartphones, Computer, Wandladegeräte und andere USB-C-Geräte.

Eigenschaften

Verbindet zwei USB-C-Geräte Ausgangsleistung von bis zu 20 V 5 A (100 W) zum Schnellladen großer mobiler Geräte wie MacBook Pro Empfohlen für den Anschluss von Smartphones, Tablets, Computern, Wandladegeräten und anderen USB-C-Geräten Unterstützt USB 3.1 Gen 2 Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s Abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen Kompatibel mit Thunderbolt 3-Geräten

Umkehrbare USB-C-Stecker Umkehrbare, einfach zu verwendende Stecker, die in beide Richtungen angeschlossen werden können, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten

Erstklassige Konstruktion An vulkanisierte Steckverbinder und vergoldete Kontakte für maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust Folien- und Geflechtabsschirmung bietet eine zuverlässige, fehlerfreie Signalqualität und Schutz vor EMI/RFI-Leitungsstörungen

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332202888
Technologie	Thunderbolt; USB 3.x
Kabeltyp	Passiv
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	USB C (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	USB C (STECKER)

Highlights

- Ausgangsleistung von bis zu 5 A zum Schnellladen großer mobiler Geräte
- Unterstützt USB 3.1 Gen 2 Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s
- Beidseitig umkehrbare USB-C-Stecker für problemlose Verbindung
- Fehlerfreie Signalqualität und EMI/RFI-Leitungsrauschschutz
- Kompatibel mit Thunderbolt™-3-Geräten

Systemanforderungen

- Geräte mit USB-C-Buchse

Paket Beinhaltet

- U420-003-G2-5A
USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)
Kabel mit 5 A Einstufung, USB-C zu USB-C (Stecker/Stecker), 0,91 m



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Anschlussbeschichtung	Nickel
Kontaktbeschichtung	Gold
Anschlusstyp	Gerade
PHYSIKALISCH	
Werkstoff	PVC
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	5,2 mm
Kabellänge (ft)	3
Kabellänge (m)	0.91
Kabellänge (Zoll)	36
Kabellänge (cm)	91.4
Versandmaße (HBT / Zoll)	0.50 x 6.00 x 9.00
Versandmaße (HBT / cm)	1.27 x 15.24 x 22.86
Versandgewicht (lbs.)	0.30
Versandgewicht (kg)	0.14
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-10 bis 60 °C
Lagertemperaturbereich	-20 bis 85 °C
Relative Feuchtigkeit	10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
FEATURES & SPECIFICATIONS	
USB-Spezifikation	USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 Gbit/s)
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); REICHWEITE; FCC (USA)
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.