

USB-C-zu-USB-A-Adapter (Stecker/Buchse), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 15,24 cm

MODELL-NR: U428-06N-F



Ermöglicht die Verbindung eines vorhandenen Typ-A-Geräts oder Kabels mit dem USB Typ-C™-Anschluss (USB-C) Ihres Smartphones, Tablets, Ultrabooks oder Computers.

Eigenschaften

Unterstützt USB 3.1 Gen 1

- Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s – zehnmal schneller als USB 2.0
- Ausgangsleistung von max. 3 A – ideal zum Schnellladen der meisten Mobilgeräte
- Verwendet den gleichen Typ-A-Buchsenanschluss wie USB 3.0-Geräte

USB-Stecker Typ C (USB-C)

- Jederzeit einfacher und schneller Anschluss durch einen leicht handhabbaren Wendestecker
- Leistungsstark genug für Smartphones, Tablets, Computer und andere größere Plattformen

Hochwertige Konstruktion

- Vergoldete Kupferkontakte und vernickelte, angegossene Enden sorgen für eine lange Lebensdauer bei starker Beanspruchung und eine hervorragende Leitfähigkeit
- Die hochwertige Folienabschirmung sorgt für eine zuverlässige, fehlerfreie Datenkommunikation
- Schlanke, elegante Design, zugeschnitten auf den neuen Trend zu kleineren Geräten
- Nur 15,24 cm lang für das einfache Verstauen in der Laptoptasche oder im Rucksack

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332189295
Technologie	Thunderbolt; USB 3.x

Highlights

- Ermöglicht das Einsticken eines USB Typ-A-Gerätesteckers oder -Kabelsteckers in ein USB Typ-C-Gerät (USB-C)
- Unterstützt USB 3.1 Gen 1-Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s
- Bietet einen Ausgangsstrom von maximal 3 A
- Verfügt über einen umkehrbaren USB typ-C-Stecker an einem Ende
- Funktioniert mit USB 3.0-Geräten

Systemanforderungen

- Ein Gerät mit einem USB-Anschluss des Typs C
- Ein Gerät oder Kabel mit einem USB Typ-A-Stecker

Paket Beinhaltet

- U428-06N-F USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) Adapterkabel, USB Typ-C (USB-C)-zu-USB Typ-A Stecker/Buchse, 15,24 cm



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Kabeltyp	Passiv
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	USB C (STECKER)
Seit B – Anschluss 1	USB 3.0 A (BUCHSE)
Anschlussbeschichtung	Nickel
Kontaktbeschichtung	Gold
Anschlusstyp	Gerade
PHYSIKALISCH	
Werkstoff	PVC
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	4,5 mm
Kabellänge (ft)	0.5
Kabellänge (m)	0.15
Kabellänge (Zoll)	6
Kabellänge (cm)	15.24
Versandmaße (HBT / Zoll)	7.00 x 9.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	17.78 x 22.86 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.05
Versandgewicht (kg)	0.02
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-10 bis 60 °C
Lagertemperaturbereich	-20 bis 85 °C
Relative Feuchtigkeit	10 % bis 85 %, nicht kondensierend
FEATURES & SPECIFICATIONS	
USB-Spezifikation	USB 3.1 Gen 1 (bis zu 5 Gbit/s)
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); REICHWEITE; FCC (USA)
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie



Powering Business Worldwide

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

TRIPP LITE
SERIES

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.